

Kabelové chráničky standardní



UV rezistentní materiál
vysoká odolnost proti olejům
a slabým žíravinám
pro lehké mechanické zatížení

Kabelové chráničky standardní



Technické parametry:

- pro lehké mechanické zatížení
- vysoká odolnost proti vodě, olejům, alkaloidům, anorganickým solím a slabým žíravinám
- materiál: Polyetylen PE-LD, bez halogenu, UV rezistentní
- krytí: IP65
- barva: šedá
- hořlavost: HB podle UL94, samozhášivý
- únava materiálu: ≤ 100.000 při 23 °C
- teplotní rozsah: -40 °C až +90°C, krátkodobě až do +120 °C

Pro lehké
mechanické
zatížení

Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Poloměr ohybu min. mm	Balení /m	Kód	EUR /m	CZK /m
PE-17	16,6	21,2	30	50	E240713	0,99	26,-
PE-23	23,2	28,3	45	50	E240714	1,47	39,-
PE-29	29	34,5	55	25	E240715	1,84	49,-
PE-37	36	42,4	75	25	E240716	2,53	67,-
PE-50	47,7	54,5	100	25	E240717	3,44	91,-

Držák na chráničky s koncovým krytem

Technické parametry:

- koncový kryt lze otevřít pomocí šroubováku
- materiál: ABS, bez halogenu
- barva: šedá
- průměr otvoru pro závit: 5,5 mm, vhodné pro M5

Držák na
chráničky



Typ	Vnitřní Ø mm	Šířka B mm	Váha g	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
PA-SH 23	28	46	18	20	E245295	1,11	29,-
PA-SH 29	34	56	27	20	E245296	1,88	50,-
PA-SH 37	42	70	45	20	E245297	2,68	71,-
PA-SH 50	53	70	30	20	E245298	2,67	71,-