

Stahovací pásky z nerezové oceli




pevnost v tahu až 110 kg
délka pásku od 150 do 1400 mm
k dispozici také napínací pistole pro
snadnou instalaci

Stahovací pásky z nerezové oceli

Technické parametry:

- materiál: nerezová ocel AISI 316
- teplotní rozsah -80°C až +538°C
- s kuličkovým uzávěrem
- tloušťka materiálu 0,25 mm
- certifikáty UL, DNV, Lloyd's



Z nerezové oceli

Typ	Délka A mm	Šířka B mm	Průměr Ø max. mm	Pevnost v tahu min. kg	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB46/150E	150	4,6	35	44	100	E250700806	21,73	580,-
KB46/200E	200	4,6	50	44	100	E250700808	23,30	620,-
KB46/360E	360	4,6	100	44	100	E250700810	30,94	820,-
KB46/520E	520	4,6	150	44	100	E250700812	38,96	1 040,-
KB46/680E	680	4,6	200	44	100	E250700814	n.p.	n.p.
KB46/840E	840	4,6	250	44	100	E250700816	70,90	1 880,-
KB46/1000E	1000	4,6	300	44	100	E250700818	101,40	2 690,-
KB79/360E	360	7,9	100	110	100	E250700833	50,40	1 340,-
KB79/520E	520	7,9	150	110	100	E250700835	67,10	1 780,-

n.p. = na poptání

Z nerezové oceli s povrchovou úpravou

Typ	Délka A mm	Šířka B mm	Průměr Ø max. mm	Pevnost v tahu min. kg	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB46/150E	150	4,6	35	44	100	E250700906	28,30	750,-
KB46/200E	200	4,6	50	44	100	E250700908	30,35	810,-
KB46/360E	360	4,6	100	44	100	E250700910	39,64	1 050,-
KB46/520E	520	4,6	150	44	100	E250700912	50,70	1 350,-
KB46/680E	680	4,6	200	44	100	E250700914	151,00	4 010,-
KB46/840E	840	4,6	250	44	100	E250700916	143,60	3 810,-
KB46/1000E	1000	4,6	300	44	100	E250700918	190,00	5 040,-
KB79/200E	200	7,9	50	110	100	E250700931	50,60	1 340,-
KB79/360E	360	7,9	100	110	100	E250700933	65,40	1 740,-
KB79/520E 5	520	7,9	150	110	100	E250700935	87,30	2 320,-

Napínací pistole pro stahovací pásy

Technické parametry:

- nastavitelné napětí
- automatické odstříhnutí

Typ	Materiál	Šířka pásku max. mm	Kód	Balení /ks	EUR /ks	CZK /ks
DSTG 1	kov	7,9	E250830018	1	72,50	1 930,-

