

Stínicí kabelové spony MSS a MSS2



pro kabely o průměru od 1,5
do 74 mm
z pozinkované pružinové oceli
vysoká odolnost vůči vibracím

Stínicí kabelové spony MSS a MSS2

Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru od 1,5 do 74 mm
- upevnění šrouby nebo nýty
- konstantní tlak pružiny na plášť kabelu
- vysoká odolnost vůči vibracím
- prodloužený typ MSS2



MSS - stínicí kabelové spony



MSS2 - prodloužené stínicí kabelové spony

Stínicí kabelové spony MSS

Typ	Obj. kód	Průměr kabelu (mm)	Rozměry (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSS 1.5-3	1734010010	1,5-3	11x12x8	50	0,60	16,-
MSS 7-9	1734010030	7-9	11x17x8	50	0,60	16,-
MSS 9-12	1734010040	9-12	12x19x8	50	0,60	16,-
MSS 11-17	1734010050	11-17	13,5x25x8	50	0,60	16,-
MSS 18-22	1734010060	18-22	22x34x8	50	0,60	16,-
MSS 22-30	1734010070	22-30	22,5x40,5x12	10	0,72	19,-
MSS 30-37	1734010080	30-37	40x55x12	10	1,08	29,-
MSS 38-48	1734010090	38-48	40x64x12	10	1,08	29,-
MSS 50-60	1734010095	50-60	50x74,5x12	10	2,16	57,-
MSS 62-74	1734010100	62-74	62x88x12	10	2,40	64,-

Prodloužené stínicí kabelové spony MSS2

Typ	Obj. kód	Průměr kabelu (mm)	Rozměry (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSS2 1.5-3	1734010210	1,5-3	11x13,5x8	50	0,96	25,-
MSS2 3-6	1734010220	3-6	11x16x8		0,96	25,-
MSS2 7-9	1734010230	7-9	11x18,5x8		0,96	25,-
MSS2 9-12	1734010240	9-12	12x22x8		0,96	25,-
MSS2 11-17	1734010250	11-17	13,5x27x8		0,96	25,-
MSS2 18-22	1734010260	18-22	22x36,5x8		0,96	25,-
MSS2 22-30	1734010270	22-30	22,3x43,1x12		1,08	29,-