

Průmyslový Ethernet switch



řada CETU, ETU, CPGU, EGU
průmyslový Ethernet switch 5/ 7/ 8/ 16 portový
10/100/1000Tx Fast Ethernet
montáž na DIN lištu nebo na stěnu rozvaděče
robustní kovový kryt

Průmyslový Ethernet switch

Technické parametry:

- robustní kovový kryt
- montáž na DIN lištu nebo na stěnu rozvaděče
- odnímatelná svorkovnice
- provozní teplota $-10\text{ °C}...+65\text{ °C}$
- rozšířena provozní teplota $-40\text{ °C}...+75\text{ °C}$ u provedení „T“
- redundantní napájení 12 - 48 V DC
- rozhraní RJ45
- LED indikace
- rozměry 5 port CETU-0500: 26 x 95 x 75 mm, váha: 0,3 kg
- rozměry 8 port ETU-0800: 30 x 142 x 99 mm, váha: 0,45 kg
- rozměry 8 port CETU-0800: 40 x 95 x 70 mm, váha: 0,35 kg
- rozměry 16 port ETU-1600: 46 x 142 x 99 mm, váha: 0,63 kg
- rozměry 7 port EGU-0702-SFP-T: 30 x 142 x 99 mm, váha: 0,59 kg
- krytí IP30



CETU-0500



CETU-0800



ETU-0800



ETU-1600



EGU-0702

Typ	Počet portů	Rozhraní	Provozní teplota	PoE	EUR/ks	CZK/ks
CETU-0500	5	10/100Tx	$-10\text{ °C}...+65\text{ °C}$	ne	65,80	1 650,00
CETU-0500-T	5	10/100Tx	$-40\text{ °C}...+75\text{ °C}$	ne	77,97	2 070,00
ETU-0800	8	10/100Tx	$-10\text{ °C}...+65\text{ °C}$	ne	71,19	1 890,00
ETU-0800-T	8	10/100Tx	$-40\text{ °C}...+75\text{ °C}$	ne	89,83	2 390,00
ETU-1600	16	10/100Tx	$-10\text{ °C}...+65\text{ °C}$	ne	201,69	5 350,00
CETU-0800	8	10/100Tx	$-10\text{ °C}...+65\text{ °C}$	ne	93,22	2 470,00
CPGU-0500	5	10/1000Tx	$-10\text{ °C}...+65\text{ °C}$	ano	201,69	5 350,00
EGU-0702-SFP-T	7	5*10/100/1000Tx 2*100/1000 SFP	$-40\text{ °C}...+75\text{ °C}$	ne	210,00	5 490,00