

# Kabely a konektory M8 a M12



## Kabely a konektory M8 a M12

### Technické parametry:

- provedení
  - úhlové
  - přímé
- nominální proud 4 A
- pracovní teplota
  - PVC: -25 °C až +80 °C
  - PUR: -20 °C až +80 °C
- průřez vodiče 0,25 mm<sup>2</sup>
- krytí IP67



CD08/0A-050A1  
CD08/0A-050A5



CD08/0A-050C1  
CD08/0A-050C5



CD08/0B-050A1  
CD08/0B-050A5



CD08/0B-050C1  
CD08/0B-050C5



CD12M/0B-050A1  
CD12M/0B-050A5



CD12M/0B-050C1  
CD12M/0B-050C5



CL12/0B-00A



CL12/0B-00C



CV12/0B-00A

### Vybrané typy PVC kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	5,30	139,-
CD08/0A-050C1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	5,30	139,-
CD08/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	6,20	164,-
CD08/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	6,20	164,-
CD12M/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	5,70	150,-
CD12M/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	5,70	150,-
CD12M/0B-020A1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,50	117,-
CD12M/0B-020C1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,50	117,-
CL12/0B-00A	konektor-samice 4-pin M12, přímý	6,80	178,-
CL12/0B-00C	konektor-samice 4-pin M12, úhlový	6,80	178,-
CV12/0B-00A	konektor-samec 4-pin M12, přímý	6,80	178,-

### Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A5	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	12,50	335,-
CD08/0A-050C5	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	12,50	335,-
CD08/0B-050A5	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	9,00	240,-
CD08/0B-050C5	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	9,00	240,-
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	9,50	250,-
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	9,50	250,-
CD12M/0B-020A5	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	11,20	295,-
CD12M/0B-020C5	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	11,40	300,-