

Kapacitní snímače řady C12, C18 a C30



Kapacitní snímače řady C12, C18 a C30

Technické parametry:

- dosah až 25 mm
- pracovní teplota -35 °C...+85 °C (bez námrazy)
- nastavitelná citlivost pomocí tlačítka Teach-in
- stíněné a nestíněné typy
- nerezové nebo plastové provedení
- krytí IP67



Kapacitní snímače C12, C18 a C30

Typ	Průměr	Provedení	Typ spínání	Výstup	Připojení	Dosah	Stínění	EUR/ks	CZK/ks
C12P/00-3A	M12	plast	spínací/ rozpínací	PNP/NPN	kabel 2 m	8 mm	ano	82,80	2 200,-
C12P/00-3E	M12	plast	spínací/ rozpínací	PNP/NPN	konektor M12	8 mm	ano	82,40	2 190,-
C18P/BP-1A	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	8 mm	ano	80,80	2 140,-
C18P/BP-1E	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	8 mm	ano	79,30	2 100,-
C18P/BP-2A	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	12 mm	ne	77,30	2 050,-
C18P/BP-2E	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	12 mm	ne	75,70	2 010,-
C30M/BP-1A	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	16 mm	ano	110,70	2 940,-
C30M/BP-1E	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	16 mm	ano	109,40	2 900,-
C30M/BP-2A	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	25 mm	ne	105,80	2 810,-
C30M/BP-2E	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	25 mm	ne	104,40	2 770,-
C30P/BP-1A	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	16 mm	ano	98,30	2 610,-
C30P/BP-1E	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	16 mm	ano	96,90	2 570,-
C30P/BP-2A	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	25 mm	ne	92,90	2 470,-
C30P/BP-2E	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	25 mm	ne	91,60	2 430,-

Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m, konektor 4pin M12, přímý	9,50	250,-
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m, konektor 4pin M12, úhlový	9,50	250,-
CD12M/0B-020A5	kabel 2 m, konektor 4pin M12, přímý	11,20	295,-
CD12M/0B-020C5	kabel 2 m, konektor 4pin M12, úhlový	11,40	300,-