

Propojovací moduly RJ45



průmyslové řešení strukturované kabeláže
pro 10 GBit Ethernet, PoE, Profinet
pro rychlou a efektivní instalaci

EREG8 E-DAT TS

Technické parametry:

- připojovací jednotka do rozvaděčů pro montáž na TH35 DIN EN 60715
- vhodné pro napájení po síťovém kabelu (PoE, PoE plus & UPoE)
- šířka 1TE umožňuje instalaci až 12 REGplus
- protiprachová zálepka (dostupná v různých barvách)
- certifikát GHMT Cat.6A re-embedded PVP
- certifikát Cat.6A – testováno dle ISO/IEC 11801, GHMT
- v souladu s třídou EA do 500 MHz dle ISO/IEC 11801
- DIN EN 50173-1: testováno 2011-09: komponent do 600 MHz, spojení do 800 MHz
- pro 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- pro instalaci datových linek AWG 26/1 - 22/1 (flexibilní) a AWG 26/7 do 22/7 (pevné) v IDC terminálu
- rozložení T568A, pro T568B - prázdný Modul + E-DAT-vložený 440047



EREG8

Při instalaci jako zařízení ochranné třídy I se potenciál stínění vyrovnává přes vyvedenou lištu. Spojení s lištou může být přerušeno pomocí přepínače.

Typ	Verze	Rozložení kabelů	Připojení kabelu	Kód	EUR /ks	CZK /ks
EREG8 E-DAT TS	samec	T568A	shora	E440013	32,23	860,-
EREG8 E-DAT	samice	-	shora	E440014	18,33	485,-

ERJ45 E-DAT / USB E-DAT TS

Technické parametry:

- vstupní modul E-DAT pro zapojení do rozvaděče
- ERJ45 nebo EUSB-A-Port
- vertikální zástrčka, nebo natočená o 90° vůči montážní liště
- zapojení T568A, T568B a PROFINET



ERJ45 TSB1



EUSB TS

Typ	Verze	Kód	EUR /ks	CZK /ks
ERJ45 E-DAT TSK	Spojka	E440012	39,52	1 050,-
ERJ45 E-DAT TSB1	Zásuvka T568A	E440017	39,52	1 050,-
ERJ45 E-DAT TSB2	Zásuvka T568B	E440018	39,52	1 050,-
ERJ45 E-DAT TSPN	PROFINET	E440019	39,52	1 050,-
EUSB E-DAT TS	USB A Spojka	E440051	29,27	780,-

Záslepky ESKK

- protiprachové záslepky pro terminály a moduly E-DAT a Cat.6A, v různých barvách



Typ	Barva	Kód	EUR /ks	CZK /ks
ERJ45 SSK-GE	žlutá	E440010GE	0,45	12,-
ERJ45 SSK-BL	modrá	E440010BL	0,45	12,-
ERJ45 SSK-GN	zelená	E440010GN	0,45	12,-
ERJ45 SSK-RT	červená	E440010RT	0,45	12,-

EREGplus

Technické parametry:

- modulární zásuvka pro Cat. 6A, konektor RJ45
- montáž: přívod kabelu pod úhlem 180°
- robustní a kompaktní zásuvka pro více použití
- z ušlechtilé oceli, pozinkovaný povrch
- montáž bez speciálního nářadí, zasazení kabelu přímo do samo-upevňovacích svorek
- pro instalaci datových linek AWG 26/1 - 22/1 (flexibilní) a AWG 26/7 do 22/7 (pevné) v IDC terminálu
- vhodné pro vedení kabelů do modulu, také pro silně zkroucené kabely
- identifikace rozložení T568A a T568B přímo v modulu
- certifikováno GHMT Cat.6A re-embedded PVP
- Cat.6A testováno v souladu s normou ISO/IEC 11801, Certifikováno v GHMT
- v souladu s třídou EA do 500 MHz dle ISO/IEC 11801 Testováno: Komponenty do 600 MHz,
- spojení do 800 MHz
- pro 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- vhodné pro Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)

Typ	Připojení kabelu	Kód	EUR /ks	CZK /ks
EREGplus-M90	shora	E440121	13,79	365,-
EREGplus-M180	zezadu	E440122	13,79	365,-
EREGplus-M270	zespodu	E440123	13,80	365,-



EREGplus-M90 EREGplus-M180 EREGplus-M270

EREGplus-AM - TS35

Technické parametry:

- modulární zásuvka pro Cat.6A, konektor RJ45
- certifikováno GHMT Cat.6A re-embedded PVP s
- Cat.6A testováno v souladu s normou ISO/IEC 11801, certifikováno v GHMT
- v souladu s třídou EA do 500 MHz dle ISO/IEC 11801 Testováno: komponenty do 600 MHz,
- spojení do 800 MHz
- pro 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- vhodné pro Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)
- šířka 1TE umožňuje instalaci až 12 REGplus



EREGplus-AM180 EREGplus-AM270

Typ	Propojení kabelu	Kód	EUR /ks	CZK /ks
EREGplus-AM180	shora	E440125	32,39	860,-
EREGplus-AM270	zespodu	E440126	32,39	860,-
EREGplus RJ45 E-DAT	shora	E440127	32,43	860,-
EREGplus RJ45 E-DAT	zespodu	E440128	39,40	1 050,-

ERJ45 KS

Technické parametry:

- pohodlné připojení patch kabelů a M12 kabelů bez náročné montáže!
- pro oboustranné vkládání a umístění patch kabelů Cat.5e. Zásuvka je plně stíněna, díky čemuž celé propojení vyhovuje předpisům Cat.5e. Základna je vyrobena z pružinové oceli, což zlepšuje EMC
- počet kontaktů: 8 (4x2)
- kontakty: 1:1
- krabička: pokovený plast
- zásuvka: pružinová ocel
- montáž: na DIN lištu
- rozměry (bez zásuvky): D x Š x V = 48,5 x 26 x 25 mm
- balení: 1 ks

Popis	Kód	EUR /ks	CZK /ks
ERJ45-KS s kovovou základnou	E440011	17,97	480,-
ERJ45-KS s plastovou základnou	E440011K	17,34	460,-
ERJ45-KS bez základny	E440016	10,45	280,-



Interfacemodul ERJ45 IF

Technické parametry:

- pro snadné připojení Ethernetového kabelu v rozvaděči se zásuvkou RJ45
- montáž na DIN lištu
- RJ45, 8 - pin, na svorky
- místo pro popis kabelu
- Cat.5 100 Mbit, kabeláž 1:1
- stejnosměrný proud max. 1,5 A
- rozsah pracovních teplot 0 °C až +55 °C
- maximální průměr kabelu na svorkách max. 1,5 mm²
- izolace EN50178 třída II

Typ	Konektor x umístění	Rozměry mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
E14-21E014090	1 x 1	35 x 82 x 58	E14-21E014090	26,10	690,-

