

Kapacitní snímače řady C12, C18 a C30



Kapacitní snímače řady C12, C18 a C30

Technické parametry:

- dosah až 25 mm
- pracovní teplota -35 °C...+85 °C (bez námrazy)
- nastavitelná citlivost pomocí tlačítka Teach-in
- stíněné a nestíněné typy
- nerezové nebo plastové provedení
- krytí IP67



Kapacitní snímače C12, C18 a C30

Typ	Průměr	Provedení	Typ spínání	Výstup	Připojení	Dosah	Stínění	EUR/ks	CZK/ks
C12P/00-3A	M12	plast	spínací/ rozpínací	PNP/NPN	kabel 2 m	8 mm	ano	91,06	2 420,-
C12P/00-3E	M12	plast	spínací/ rozpínací	PNP/NPN	konektor M12	8 mm	ano	90,54	2 400,-
C18P/BP-1A	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	8 mm	ano	88,86	2 360,-
C18P/BP-1E	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	8 mm	ano	87,14	2 310,-
C18P/BP-2A	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	12 mm	ne	84,94	2 250,-
C18P/BP-2E	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	12 mm	ne	83,23	2 210,-
C30M/BP-1A	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	16 mm	ano	121,76	3 230,-
C30M/BP-1E	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	16 mm	ano	120,26	3 190,-
C30M/BP-2A	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	25 mm	ne	116,30	3 090,-
C30M/BP-2E	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	25 mm	ne	114,80	3 050,-
C30P/BP-1A	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	16 mm	ano	108,04	2 870,-
C30P/BP-1E	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	16 mm	ano	106,54	2 830,-
C30P/BP-2A	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	25 mm	ne	102,17	2 710,-
C30P/BP-2E	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	25 mm	ne	100,66	2 670,-

Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m, konektor 4pin M12, přímý	9,00	240,-
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m, konektor 4pin M12, úhlový	7,30	193,-
CD12M/0B-020A5	kabel 2 m, konektor 4pin M12, přímý	10,56	280,-
CD12M/0B-020C5	kabel 2 m, konektor 4pin M12, úhlový	10,76	285,-