

Kabely a konektory M8 a M12



Kabely a konektory M8 a M12

Technické parametry:

- provedení
 - úhlové
 - přímé
- nominální proud 4 A
- pracovní teplota -25 °C až +80 °C
- materiál kabelu PVC
- průřez vodiče 0,25 mm²
- krytí IP 67

Použití:

- ultrazvukové snímače
- indukční snímače
- optické snímače apod.



CD08/0A-050A1



CD08/0A-050C1



CD08/0B-050A1



CD08/0B-050C1



CD12M/0B-050A1
CD12M/0B-020A1



CD12M/0B-050C1
CD12M/0B-020C1



CL12/0B-00A



CL12/0B-00C



CV12/0B-00A

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	4,60	130,-
CD08/0A-050C1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	4,60	130,-
CD08/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	5,60	150,-
CD08/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	5,60	150,-
CD12M/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,60	130,-
CD12M/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,60	130,-
CD12M/0B-020A1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	3,80	110,-
CD12M/0B-020C1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	3,80	110,-
CL12/0B-00A	konektor-samice 4-pin M12, přímý	6,00	160,-
CL12/0B-00C	konektor-samice 4-pin M12, úhlový	6,00	160,-
CV12/0B-00A	konektor-samec 4-pin M12, přímý	6,00	160,-