

Optické snímače řady FA



Připojovací
kabely za
atraktivní ceny

plastové nebo kovové provedení
různé snímací principy pro širokou škálu
aplikací
výborný poměr cena/výkon

Ekonomické optické snímače pro široké použití

Technické parametry:

- rozměr M18 x 82 mm
- výborný poměr cena/výkon
- výstup PNP, na vyžádání NPN
- připojení konektorem M12, 4pin, provedení s kabelem na vyžádání
- výstupní kontakt NO/NC
- snímání přímé, 90° na vyžádání
- typy s nastavitelnou citlivostí
- viditelný červený nebo neviditelný infračervený paprsek
- indikační LED
- napájení 10 - 30 VDC
- krytí IP67



Optické snímače v plastovém provedení

Typ	Snímací metoda	Dosah (mm)	Nastavení citlivosti	Paprsek	EUR/ks	CZK/ks
FAID/BP-0E	jednocestná závora přijímač	20 000	ano	infračervená LED	41,00	1 090,-
FAIH/BP-0E	jednocestná závora vysílač	20 000	ano	infračervená LED	28,00	740,-
FARP/BP-0E	reflexní polarizovaný	4 000 s odrazkou	ano	červená LED	41,00	1 090,-
FAR2/BP-0E	difuzní	100	ne	červená LED	34,00	910,-
FAI6/BP-0E	difuzní	400	ne	infračervená LED	38,00	1 010,-
FAI9/BP-0E	difuzní	1 000	ne	infračervená LED	44,00	1 170,-
FARS/BP-0E	s potlačeným pozadím	30 až 130	ano	červená LED	75,00	1 990,-
FARW/BN-0E	s potlačeným pozadím	35 až 300	ano	červená LED	91,00	2 420,-
FAIC/BP-0E	reflexní	5 000 s odrazkou	ne	infračervená LED	35,00	930,-

Optické snímače v kovovém provedení

Typ	Snímací metoda	Dosah (mm)	Nastavení citlivosti	Paprsek	EUR/ks	CZK/ks
FARP/BP-1E	reflexní polarizovaný	4 000 s odrazkou	ano	červená LED	45,00	1 200,-
FAR2/BP-1E	difuzní	100	ne	červená LED	37,00	990,-
FAI6/BP-1E	difuzní	400	ne	infračervená LED	41,00	1 090,-
FAI9/BP-1E	difuzní	1 000	ne	infračervená LED	48,00	1 280,-
FARS/BP-1E	s potlačeným pozadím	30 až 130	ano	červená LED	79,00	2 100,-
FARW/BN-1E	s potlačeným pozadím	35 až 300	ano	červená LED	95,00	2 520,-
FAIC/BP-1E	reflexní	5 000 s odrazkou	ne	infračervená LED	38,00	1 010,-

Příslušenství

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
RL 110	odrazka pro reflexní a reflexní polarizované snímače, velikost M80	9,20	250,-
CD12M/0B-050A1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, přímý	4,60	130,-
CD12M/0B-050C1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, úhlový	4,60	130,-
CD12M/0B-020A1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, přímý	3,80	110,-
CD12M/0B-020C1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, úhlový	3,80	110,-