

Plovákové spínače



řada SKW a SSW
vhodné pro regulaci hladiny tekutin
krytí IP68

Plovákové spínače SKW a SSW

Technické parametry spínače SKW:

- plovákový spínač
- vhodný pro regulaci hladiny tekutin
- kabel 3 m, PVC
- spínaný proud 10 (8) A
- spínané napětí 250 VAC
- pracovní teplota 0 - 50°C
- do 1,5 bar
- napoštění / vypouštění
- vyroben z netoxického polypropylenu
- pouze pro použití v čisté vodě nebo s tekutými potravinami)
- protizávaží je součástí dodávky
- na poptání v provedení s 5, 10, 15 a 20 m kabelem
- krytí IP68



SKW

Technické parametry spínače SSW:

- plovákový spínač
- vhodný pro regulaci hladiny tekutin
- kabel 5 m, PVC
- spínaný proud 10 (8) A
- spínané napětí 250 VAC
- pracovní teplota 0 - 50°C
- do 2 bar
- napoštění / vypouštění
- vyroben z netoxického polypropylenu
- vhodný pro použití ve znečištěných vodách nebo s tekutými potravinami
- protizávaží je součástí dodávky
- na poptání v provedení s 10 a 20 m kabelem
- krytí IP68



SSW

Typ	Délka kabelu m	Materiál kabelu	Cena EUR	Cena CZK
SKW 3PVC	3	PVC	16,80	390,-
SKW 5PVC	5	PVC	21,50	570,-
SKW 10PVC	10	PVC	28,40	760,-
SKW 15PVC	15	PVC	37,20	990,-
SKW 20PVC	20	PVC	46,60	1240,-
SKW 5NEO	5	Neopren	29,70	790,-
SKW 10NEO	10	Neopren	42,60	1130,-
SKW 20NEO	20	Neopren	78,70	2090,-
SSW 5PVC	5	PVC	78,80	1750,-
SSW 10PVC	10	PVC	85,60	2270,-
SSW 20PVC	20	PVC	99,00	2630,-
SSW 5NEO	5	Neopren	85,20	2260,-
SSW 10NEO	10	Neopren	98,40	2610,-