

# Ultrazvukové snímače UQ1



## Ultrazvukové snímače UQ1

### Technické parametry:

- plastové provedení
- výstupy (dle provedení) PNP, 4-20 mA, 0-10 V nebo I-O Link
- provedení NPN na poptání
- napájení 10–30 V DC
- provozní teplota -20 °C až +70 °C
- připojení konektorem M12, 4-pin
- krytí IP67



### Ultrazvukové snímače UQ1

Typ	Rozsah	Výstup	Rozměr	Konektor	Úhel paprsku	Frekvence	EUR /ks	CZK /ks
UQ1A/G6-0E	40–300 mm	PNP + 4–20mA	M18	M12, 4-pin	7° ± 2°	8 Hz	164,00	4 350,-
UQ1A/G7-0E	40–300 mm	PNP + 0–10 V	M18	M12, 4-pin	7° ± 2°	8 Hz	164,00	4 350,-
UQ1A/GP-0EIO	40–300 mm	IO-Link	M18	M12, 4-pin	7° ± 2°	8 Hz	164,00	4 350,-
UQ1C/G6-0E	60–800 mm	PNP + 4–20mA	M18	M12, 4-pin	8° ± 2°	5 Hz	176,00	4 670,-
UQ1C/G7-0E	60–800 mm	PNP + 0–10 V	M18	M12, 4-pin	8° ± 2°	5 Hz	176,00	4 670,-
UQ1C/GP-0EIO	60–800 mm	IO-Link	M18	M12, 4-pin	8° ± 2°	5 Hz	176,00	4 670,-
UQ1D/G6-0E	80–1 200 mm	PNP + 4–20mA	M18	M12, 4-pin	8° ± 2°	3 Hz	192,00	5 090,-
UQ1D/G7-0E	80–1 200 mm	PNP + 0–10 V	M18	M12, 4-pin	8° ± 2°	3 Hz	192,00	5 090,-
UQ1D/GP-0EIO	80–1 200 mm	IO-Link	M18	M12, 4-pin	8° ± 2°	3 Hz	192,00	5 090,-

### Příslušenství

Typ	Obj. kód	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-020A1	MD000018	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	3,80	110,-
CD12M/0B-020C1	MD000019	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	3,80	110,-
CD12M/0B-050A1	MD000016	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,60	130,-
CD12M/0B-050C1	MD000017	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,60	130,-