

Ultrazvukové snímače UQ1



Ultrazvukové snímače UQ1

Technické parametry:

- plastové provedení
- výstupy (dle provedení) PNP, 4–20 mA, 0–10 V nebo IO-Link
- provedení NPN na poptání
- napájení 10–30 V DC
- provozní teplota –20...+70 °C
- připojení konektorem M12, 4-pin
- rozměry 53 × 38 × 20 mm
- krytí IP67



Ultrazvukové snímače UQ1

Typ	Rozsah	Výstup	Úhel paprsku	Frekvence	EUR/ks	Akční cena EUR/ks	CZK/ks	Akční cena CZK/ks
UQ1A/G6-0E	40–300 mm	PNP + 4–20mA	7° ± 2°	8 Hz	113,00	96,05	2 990,00	2 542,00
UQ1A/G7-0E	40–300 mm	PNP + 0–10 V	7° ± 2°	8 Hz	113,00	96,05	2 990,00	2 542,00
UQ1A/GP-0EIO	40–300 mm	IO-Link	7° ± 2°	8 Hz	113,00	96,05	2 990,00	2 542,00
UQ1C/G6-0E	60–800 mm	PNP + 4–20mA	8° ± 2°	5 Hz	113,00	96,05	2 990,00	2 542,00
UQ1C/G7-0E	60–800 mm	PNP + 0–10 V	8° ± 2°	5 Hz	113,00	96,05	2 990,00	2 542,00
UQ1C/GP-0EIO	60–800 mm	IO-Link	8° ± 2°	5 Hz	113,00	96,05	2 990,00	2 542,00
UQ1D/G6-0E	80–1 200 mm	PNP + 4–20mA	8° ± 2°	3 Hz	113,00	96,05	2 990,00	2 542,00
UQ1D/G7-0E	80–1 200 mm	PNP + 0–10 V	8° ± 2°	3 Hz	113,00	96,05	2 990,00	2 542,00
UQ1D/GP-0EIO	80–1 200 mm	IO-Link	8° ± 2°	3 Hz	113,00	96,05	2 990,00	2 542,00

Akční cena platí do 30. 6. 2021 a vztahuje se pouze na produkty uvedené v této tabulce.

**SLEVA
-15%**

Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m, konektor 4-pin M12, přímý	6,80	180,00
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m, konektor 4-pin M12, úhlový	6,80	180,00
CD12M/0B-020A5	kabel 2 m, konektor 4-pin M12, přímý	5,00	140,00
CD12M/0B-020C5	kabel 2 m, konektor 4-pin M12, úhlový	5,00	140,00