

Přehled časových relé Selec a RELPOL



úzký kompaktní design
montáž na DIN lištu
výhodná cena

Přehled časových relé Selec a RELPOL



Výrobce	 <small>Creating Best Value</small>			 <small>S.A.</small>	
Typ	600XU-A-1-CU	600SD-2-230-CE	600DT-CU	RPC-1MA-UNI	RPC-2MA-UNI
Jmenovité pracovní napětí [V]	240 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Maximální spínaný proud [A]	5 A	5 A	8 A	16 A	16 A
Maximální spínané napětí [V]	240 V AC	250 V AC	250 V AC	250 V AC	250 V AC
Mechanická/elektrická životnost [cyklů]	-	-	-	$>3 \times 10^7 / >0,5 \times 10^5$	$>3 \times 10^7 / >0,5 \times 10^5$
Počet funkcí	13	2	15	10	10
Funkce	zpoždění zapnutí interval pulzní výstup	opožděný start trojúhelník/hvězda	zpoždění zapnutí interval pulzní výstup	zpoždění zapnutí interval pulzní výstup	zpoždění zapnutí interval pulzní výstup
Časový rozsah	0,1 s - 3 h	3 - 60 s	0 - 9:59 h	1 s - 10 d	1 s - 10 d
Způsob nastavení rozsahů	potenciometrem	potenciometrem	tlačítka s displejem	potenciometrem	potenciometrem
Indikace stavů	LED	LED	displej	LED	LED
Kontakty	SPDT	2 SPDT	SPDT	SPDT	DPDT
Krytí	IP40	IP40	IP40	IP20	IP20
Provozní teplota	0°C až +50°C	0°C až +50°C	0°C až +50°C	-20°C až +50°C	-20°C až +50°C
Rozměr [mm]	17,5 x 60 x 90 mm	17,5 x 60 x 90 mm	17,5 x 60 x 90 mm	17,5 x 60 x 90 mm	17,5 x 60 x 90 mm
EUR/ks	18,38	27,64	36,08	22,40	23,90
CZK/ks	490,00	740,00	960,00	660,00	640,00

VÝBORNÁ CENA