

## Indukční snímače

Včetně nabídky  
kabelů za  
atraktivní ceny



## Indukční snímače

### Technické parametry:

- provedení v kovu
- napájení 10–30 V DC
- provozní teplota –25 °C až +70 °C
- krytí IP67
- na poptání také v provedení:
  - do ex prostředí
  - NPN
  - rozpínací kontakt



### Vybrané typy indukčních snímačů

Typ	Průměr × délka	Dosah	Typ spínání	Typ signálu	Frek.	Ukončení	EUR /ks	CZK /ks
AE1/AP-3A	M8 × 45,5 mm	2 mm	spínací	PNP	5 000 Hz	kabel 2 m	15,00	400,-
AE1/AP-3F	M8 × 50 mm	2 mm	spínací	PNP	5 000 Hz	konektor M8	16,00	430,-
AM1/AP-3A	M12 × 49,8 mm	4 mm	spínací	PNP	2 000 Hz	kabel 2 m	13,00	350,-
AM1/AP-3H	M12 × 64,8 mm	4 mm	spínací	PNP	2 000 Hz	konektor M12	14,00	380,-
AK1/AP-3A	M18 × 50 mm	8 mm	spínací	PNP	300 Hz	kabel 2 m	18,00	480,-
AK1/AP-3H	M18 × 64 mm	8 mm	spínací	PNP	300 Hz	konektor M12	23,00	610,-
AT1/AP-3A	M30 × 60 mm	15 mm	spínací	PNP	200 Hz	kabel 2 m	24,00	640,-
AT1/AP-3H	M30 × 76 mm	15 mm	spínací	PNP	200 Hz	konektor M12	26,00	690,-

\* k dispozici také rozpínací, NPN, nebo do ex prostředí

### Příslušenství

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/OA-050A1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	4,60	130,-
CD08/OA-050C1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	4,60	130,-
CD08/OB-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	5,60	150,-
CD08/OB-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	5,60	150,-
CD12M/OB-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,60	130,-
CD12M/OB-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,60	130,-
CD12M/OB-020A1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	3,80	110,-
CD12M/OB-020C1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	3,80	110,-
CL12/OB-00A	konektor-samice 4-pin M12, přímý	6,00	160,-
CL12/OB-00C	konektor-samice 4-pin M12, úhlový	6,00	160,-
CV12/OB-00A	konektor-samec 4-pin M12, přímý	6,00	160,-