

## Kabelové chráničky



UV rezistentní materiál  
vysoká odolnost proti olejům  
a slabým žíravinám  
verze s vyšší ohebností vhodné  
také pro kabelové řetězy

## Kabelové chráničky

### Standardní kabelové chráničky

#### Technické parametry:

- pro střední a vysoké mechanické zatížení
- vysoká odolnost proti minerálním olejům, alkaloidům a slabým žíravinám
- materiál: Polyamid PA 6, bez halogenu, UV rezistentní
- krytí: IP65
- hořlavost: HB podle UL94, samozhášivý
- únava materiálu: ≤ 100.000 při 23 °C
- teplotní rozsah: -40 °C až +120°C, krátkodobě až do +150 °C

Standardní typ



Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Velikost mm	Balení /m	Kód šedá	Kód černá	EUR /m	CZK /m
PA1-7,5	6,7	10,0	7,5	50	E240100	E240100SW	0,57	16,-
PA1-10	9,9	13	10	50	E240101	E240101SW	0,59	16,-
PA1-12	12,2	15,7	12	50	E240102	E240102SW	0,69	19,-
PA1-17	16,6	21,2	17	50	E240103	E240103SW	1,08	29,-
PA1-23	23,2	28,3	23	50	E240104	E240104SW	1,72	46,-
PA1-29	29,0	34,5	29	25	E240105	E240105SW	2,25	60,-
PA1-37	36,0	42,4	37	25	E240106	E240106SW	3,09	82,-
PA1-50	48,1	53,8	50	25	E240107	E240107SW	4,34	116,-

### Flexibilní kabelové chráničky (vyšší ohebnost)

#### Technické parametry:

- pro vysokou flexibilitu a mechanické zatížení
- vysoká odolnost proti minerálním olejům, alkaloidům a slabým žíravinám
- materiál: Polyamid PA6, bez halogenu, UV rezistentní
- hořlavost: V0 podle UL94, samozhášivý
- únava materiálu: ≤ 250.000 při 23 °C
- teplotní rozsah: -40 °C až +105 °C, krátkodobě až do +150 °C

Pro kabelové řetězy



Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Poloměr ohybu min. mm	Balení /m	Kód šedá	Kód černá	EUR /m	CZK /m
PA13-7,5	6,2	10	15	50	E240120	E240140SW	1,84	49,-
PA13-10	9,6	13	20	50	E240121	E240141SW	2,02	54,-
PA13-12	12,0	15,8	30	50	E240122	E240142SW	2,55	68,-
PA13-17	16,2	21,2	40	50	E240123	E240143SW	3,81	101,-
PA13-23	22,6	28,5	45	50	E240124	E240144SW	6,19	165,-
PA13-29	29	34,5	55	50	E240125	E240145SW	8,32	230,-
PA13-37	36,5	42,5	60	30	E240126	E240146SW	11,50	310,-
PA13-50	48,5	54,5	70	30	E240127	E240147SW	16,05	430,-