

Stahovací pásky z nerezové oceli




pevnost v tahu až 110 kg
délka pásku od 150 do 1400 mm
k dispozici také napínací pistole pro
snadnou instalaci

Stahovací pásy z nerezové oceli

Technické parametry:

- materiál: nerezová ocel AISI 316
- teplotní rozsah -80°C až +538°C
- s kuličkovým uzávěrem
- tloušťka materiálu 0,25 mm
- certifikáty UL, DNV, Lloyd's



Z nerezové oceli

Typ	Délka A mm	Šířka B mm	Průměr Ø max. mm	Pevnost v tahu min. kg	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB46/150E	150	4,6	35	44	100	E250700806	20,12	540,-
KB46/200E	200	4,6	50	44	100	E250700808	21,57	580,-
KB46/360E	360	4,6	100	44	100	E250700810	28,64	760,-
KB46/520E	520	4,6	150	44	100	E250700812	36,07	960,-
KB46/680E	680	4,6	200	44	100	E250700814	n.p.	n.p.
KB46/840E	840	4,6	250	44	100	E250700816	58,60	1 560,-
KB46/1000E	1000	4,6	300	44	100	E250700818	101,40	2 690,-
KB79/360E	360	7,9	100	110	100	E250700833	46,60	1 240,-
KB79/520E	520	7,9	150	110	100	E250700835	62,10	1 650,-

n.p. = na poptání

Z nerezové oceli s povrchovou úpravou

Typ	Délka A mm	Šířka B mm	Průměr Ø max. mm	Pevnost v tahu min. kg	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB46/150E	150	4,6	35	44	100	E250700906	26,20	700,-
KB46/200E	200	4,6	50	44	100	E250700908	28,10	750,-
KB46/360E	360	4,6	100	44	100	E250700910	36,70	980,-
KB46/520E	520	4,6	150	44	100	E250700912	46,90	1 250,-
KB46/680E	680	4,6	200	44	100	E250700914	151,00	4 010,-
KB46/840E	840	4,6	250	44	100	E250700916	143,60	3 810,-
KB46/1000E	1000	4,6	300	44	100	E250700918	190,00	5 040,-
KB79/200E	200	7,9	50	110	100	E250700931	46,80	1 250,-
KB79/360E	360	7,9	100	110	100	E250700933	60,50	1 610,-
KB79/520E 5	520	7,9	150	110	100	E250700935	80,80	2 150,-

Napínací pistole pro stahovací pásy

Technické parametry:

- nastavitelné napětí
- automatické odštíhnutí

Typ	Materiál	Šířka pásku max. mm	Kód	Balení /ks	EUR /ks	CZK /ks
DSTG 1	kov	7,9	E250830018	1	69,00	1 830,-

