

LED osvětlení rozvaděče série ELEX-350



možnost sériového zapojení
široký rozsah vstupního napětí
dlouhá životnost a nízká spotřeba energie
integrovaná optika

LED osvětlení rozvaděče série ELEX-350

Technické parametry:

- napájení: 24 - 265 V AC / DC - 50/60 Hz
- spotřeba: 6 W
- svítivost: 700 lm při 5 000 k
- krytí: IP20 / 2
- kabelové připojení: 2kolíková zástrčka Wieland
- rozměry: 350 x 30 x 40 mm
- životnost: 50 000 hodin při 20 ° C
- max. vlhkost: 90 % RH - nekondenzující
- připevnění: magnetem nebo šrouby
- hmotnost: 0,15 kg
- provozní teplota: -20...+60 ° C
- normy: CE, UL v přípravě
- rozsah dodávky: LED světlo, upevňovací spony s upevnění magnetem a šroubem
- lampu lze otáčet ve 2 směrech
- upevnění magnetem a šroubem
- možnost připojení do série až 10 osvětlení při napájení AC, pro DC lze připojit 8 osvětlení
- multifunkční tlačítko: světlo se automaticky vypne po 1 hodině
- pro trvalé zapnutí stiskněte tlačítko na 12 s, po dalším stisknutí po dobu 12 s se spustí „Režim detektoru pohybu“
- doba vypnutí detektoru pohybu: 5 min



| Typ | Vypínač | Multifunkční tlačítko | Detektor pohybu | CZK/ks |
|------------|---------|-----------------------|-----------------|---------|
| ELEX-350-B | ano | ano | ano | 3 670,- |
| ELEX-350-T | ano | ano | ne | 3 310,- |

Zástrčka s přípojovacím kabelem pro ELEX-350

| Typ | Délka (m) | Barva | Průřez kabelu (mm ²) | CZK/ks |
|----------------|-----------|----------|----------------------------------|--------|
| SL4-AK05 WS | 0,5 | bílá | 2 x 1,5 | 210,- |
| SL4-AK20 WS | 2 | bílá | 2 x 1,5 | 275,- |
| SL4-AK30 WS UL | 3 | bílá | 2 x AWG18 | 425,- |
| SL4-AK30 OR UL | 3 | oranžová | 2 x AWG18 | 390,- |
| SL4-AK30 WS | 3 | bílá | 2 x 1,5 | 420,- |
| SL4-AK40 WS | 4 | bílá | 2 x 1,5 | 400,- |

Propojovací kabely, zásuvky a zástrčky jsou k dispozici na vyžádání.