

Gumové průchodky kruhové DES-PM M



až pro 20 kabelů
dvojitá membrána
vysoký stupeň krytí IP65-66

Gumové průchodky kruhové DES-PM M - šedé

- pro různý počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66)
- v metrických jednotkách


DES-PM M je inovativní alternativa ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních.

Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- Typ 1: tloušťka stěny 1,5...2,5 mm
- Typ 2: tloušťka stěny 2,8 ...4 mm

Rozměry v mm:




Typ 1:



Typ 2:



Dvojitá membrána:



**IP66
IP68**

**NEMA
12, 4X**

**UL TYPE
12, 4X**



ECOLAB



Gumové průchodky kruhové DES-PM M - šedé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Ø výřez	Ø rám			
DES PM M20/4G	1732062004	4 - max. 5,2	min.: 19,5 max.: 20,5 doporuč.: 20	29	10	3,36	89,00
DES PM M20/5G	1732062005	1 - max. 10,6 2 - max. 4,6 2 - max. 3,6	min.: 19,5 max.: 20,5 doporuč.: 20	29	10	3,36	89,00
DES-PM M 25/4G	typ 1 1732062504	4 - max. 8	min.: 25 max.: 26 doporuč.: 25,5	34	10	3,84	102,00
DES-PM M 25/6G	typ 1 1732062506	4 - max. 5,2 2 - max. 9,4				3,84	102,00
DES-PM M 32/10G	typ 1 1732063210	6 - max. 5,2 2 - max. 6,4 2 - max. 9,4	min.: 32 max.: 33 doporuč.: 32,5	40	10	4,26	113,00
	typ 2 1732263210					4,38	116,00
DES-PM M 50/9G	typ 1 1732065009	5 - max. 7 4 - max. 18,3				5,10	135,00
DES-PM M 50/11G	typ 1 1732065011	7 - max. 7 3 - max. 11,4 1 - max. 22				5,10	135,00
DES-PM M 50/12G	typ 1 1732065012	10 - max. 9				5,10	135,00
	type 2 1732265012	2 - max. 11,4				5,10	135,00
DES-PM M 50/15G	typ 1 1732065015	2 - max. 6 4 - max. 7,2 4 - max. 9,7 5 - max. 12	min.: 50 max.: 51 doporuč.: 50,5	62	10	5,10	135,00
DES-PM M 50/17G	typ 1 1732065017	5 - max. 5,5 5 - max. 6,5 3 - max. 9,7 4 - max. 11,4				5,10	135,00
DES-PM M 50/20G	typ 1 1732065020	16 - max. 6,5 4 - max. 9,7				5,10	135,00

Gumové průchodky kruhové DES-PM M - černé

- pro různý počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66)
- v metrických jednotkách


DES-PM M je inovativní alternativa ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních.

Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- Typ 1: tloušťka stěny 1,5...2,5 mm
- Typ 2: tloušťka stěny 2,8...4 mm


Rozměry v mm:



Typ 1:

Typ 2:

Dvojitá membrána:



IP66
IP68

NEMA
12, 4X

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



Gumové průchodky kruhové DES-PM M - černé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Ø výřez	Ø rám			
DES-PM M 25/4B	typ 1 1732063505	4 - max. 8	min.: 25 max.: 26 doporuč.: 25,5	34	10	3,84	102,00
DES-PM M 25/6B	typ 1 1732063507	4 - max. 5,2 2 - max. 9,4				3,84	102,00
DES-PM M 32/10B	typ 1 1732064211	6 - max. 5,2 2 - max. 6,4 2 - max. 9,4	min.: 32 max.: 33 doporuč.: 32,5	40	10	4,26	113,00
	typ 2 1732264211					4,38	116,00
DES-PM M 50/9B	typ 1 1732066010	5 - max. 7 4 - max. 18,3				5,10	135,00
DES-PM M 50/11B	typ 1 1732066012	7 - max. 7 3 - max. 11,4 1 - max. 22				5,10	135,00
DES-PM M 50/12B	typ 1 1732066013	10 - max. 9 2 - max. 11,4				5,10	135,00
	typ 2 1732266013					5,22	138,00
DES-PM M 50/15B	typ 1 1732066016	2 - max. 6 4 - max. 7,2 4 - max. 9,7 5 - max. 12	min.: 50 max.: 51 doporuč.: 50,5	62	10	5,10	135,00
DES-PM M 50/17B	typ 1 1732066018	5 - max. 5,5 5 - max. 6,5 3 - max. 9,7 4 - max. 11,4				5,10	135,00
DES-PM M 50/20B	typ 1 1732066021	16 - max. 6,5 4 - max. 9,7				5,10	135,00