

Propojovací moduly RJ45



průmyslové řešení strukturované kabeláže
pro 10 GBit Ethernet, PoE, Profinet
pro rychlou a efektivní instalaci

EREG8 E-DAT TS

Technické parametry:

- připojovací jednotka do rozvaděčů pro montáž na TH35 DIN EN 60715
- vhodné pro napájení po síťovém kabelu (PoE, PoE plus & UPoE)
- šířka 1TE umožňuje instalaci až 12 REGplus
- protiprachová zálepka (dostupná v různých barvách)
- certifikát GHMT Cat.6A re-embedded PVP
- certifikát Cat.6A – testováno dle ISO/IEC 11801, GHMT
- v souladu s třídou EA do 500 MHz dle ISO/IEC 11801
- DIN EN 50173-1: testováno 2011-09: komponent do 600 MHz, spojení do 800 MHz
- pro 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- pro instalaci datových linek AWG 26/1-22/1 (flexibilní) a AWG 26/7 do 22/7 (pevné) v IDC terminálu
- rozložení T568A, pro T568B – prázdný Modul + E-DAT-vložený 440047

Při instalaci jako zařízení ochranné třídy I se potenciál stínění vyrovnává přes vyvedenou lištu. Spojení s lištou může být přerušeno pomocí přepínače.



EREG8

EREG8 E-DAT TS

Typ	Verze	Rozložení kabelů	Připojení kabelu	Kód	EUR/ks	CZK/ks
EREG8 E-DAT TS	samec	T568A	shora	E440013	34,43	920,00
EREG8 E-DAT	samice	-	shora	E440014	19,69	530,00

ERJ45 E-DAT / USB E-DAT TS

Technické parametry:

- vstupní modul E-DAT pro zapojení do rozvaděče
- ERJ45 nebo EUSB-A-Port
- zástrčka ve vertikálním provedení nebo natočená o 90° vůči montážní liště
- zapojení T568A, T568B a PROFINET



ERJ45 TSB1



EUSB T8

ERJ45 E-DAT / USB E-DAT TS

Typ	Verze	Kód	EUR/ks	CZK/ks
ERJ45 E-DAT TSK	Spojka	E440012	42,19	1 120,00
ERJ45 E-DAT TSB1	Zásuvka T568A	E440017	42,19	1 120,00
ERJ45 E-DAT TSB2	Zásuvka T568B	E440018	42,19	1 120,00
ERJ45 E-DAT TSPN	PROFINET	E440019	42,19	1 120,00
EUSB E-DAT TS	USB A Spojka	E440051	31,25	830,00

Záslepky ESKK

protiprachové záslepky pro terminály a moduly E-DAT a Cat.6A, v různých barvách



Záslepky ESKK

Typ	Barva	Kód	EUR/ks	CZK/ks
ERJ45 SSK-GE	žlutá	E440010GE	0,48	13,00
ERJ45 SSK-BL	modrá	E440010BL	0,48	13,00
ERJ45 SSK-GN	zelená	E440010GN	0,48	13,00
ERJ45 SSK-RT	červená	E440010RT	0,48	13,00

EREGplus

Technické parametry:

- modulární zásuvka pro Cat. 6A, konektor RJ45
- montáž: přívod kabelu pod úhlem 180°
- robustní a kompaktní zásuvka pro více použití
- z ušlechtilé oceli, pozinkovaný povrch
- montáž bez speciálního nářadí, zasazení kabelu přímo do samoupevňovacích svorek
- pro instalaci datových linek AWG 26/1-22/1 (flexibilní) a AWG 26/7 do 22/7 (pevné) v IDC terminálu
- vhodné pro vedení kabelů do modulu, také pro silně zkroucené kabely
- identifikace rozložení T568A a T568B přímo v modulu
- certifikováno GHMT Cat. 6A re-embedded PVP
- Cat. 6A testováno v souladu s normou ISO/IEC 11801, certifikováno v GHMT
- v souladu s třídou EA do 500 MHz dle ISO/IEC 11801 testováno na komponenty do 600 MHz,
- spojení do 800 MHz
- pro 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- vhodné pro Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)



EREGplus-M90

EREGplus-M180



EREGplus-M270

EREGplus

Typ	Připojení kabelu	Kód	EUR/ks	CZK/ks
EREGplus-M90	shora	E440121	14,72	390,00
EREGplus-M180	zezadu	E440122	14,72	390,00
EREGplus-M270	zespodu	E440123	14,72	390,00

EREGplus-AM – TS35

Technické parametry:

- modulární zásuvka pro Cat. 6A, konektor RJ45
- certifikováno GHMT Cat. 6A re-embedded PVP
- Cat. 6A testováno v souladu s normou ISO/IEC 11801, certifikováno v GHMT
- v souladu s třídou EA do 500 MHz dle ISO/IEC 11801 testováno na komponenty do 600 MHz
- spojení do 800 MHz
- pro 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- vhodné pro Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)
- šířka 1TE umožňuje instalaci až 12 REGplus



EREGplus-AM180

EREGplus-AM270


EREGplus-AM - TS35

Typ	Propojení kabelu	Kód	EUR/ks	CZK/ks
EREGplus-AM180	shora	E440125	34,57	920,00
EREGplus-AM270	zespodu	E440126	34,57	920,00
EREGplus RJ45 E-DAT	shora	E440127	34,89	930,00
EREGplus RJ45 E-DAT	zespodu	E440128	42,07	1 120,00

ERJ45 KS

Technické parametry:

- pohodlné připojení patch kabelů bez náročné montáže
- pro oboustranné vkládání a umístění patch kabelů Cat. 6A do 10 Gbit/s, PoE a PoE+
- krabička plast, barva RAL 7035
- vnitřní pouzdro zinkový odlitek plně stíněný
- zásuvka pružinová ocel
- montáž na DIN lištu
- jmenovitý proud 1,5 A
- rozměry 38 x 18 x 26,8 mm (D x Š x V)
- rozměry (ERJ45-KS-0) 48,5 x 26 x 25 mm (D x Š x V)
- balení 1 ks



ERJ45-KS-3



ERJ45-KS-4



ERJ45-KS-0

ERJ45 KS

Popis	Kód	EUR/ks	CZK/ks
ERJ45-KS-3 s uzemňovací pružinou	E440020	17,10	455,00
ERJ45-KS-4 bez uzemňovací pružiny	E440020K	17,10	455,00
ERJ45-KS-0 bez základny	E440016	10,98	290,00

Interfacemodul ERJ45 IF

Technické parametry:

- pro snadné připojení Ethernetového kabelu v rozvaděči se zásuvkou RJ45
- montáž na DIN lištu
- RJ45, 8 – pin, na svorky
- místo pro popis kabelu
- Cat. 5 100 Mbit, kabeláž 1:1
- stejnosměrný proud max. 1,5 A
- rozsah pracovních teplot 0...+55 °C
- maximální průměr kabelu na svorkách max. 1,5 mm²
- izolace EN50178 třída II

Interfacemodul ERJ45 IF

Typ	Konektor x umístění	Rozměry mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
E14-21E014090	1 x 1	35 x 82 x 58	E14-21E014090	48,18	1 280,00

