

Kabelové chráničky standardní



UV rezistentní materiál
vysoká odolnost proti olejům
a slabým žíravinám
pro lehké mechanické zatížení

Kabelové chráničky standardní

Technické parametry:

- pro lehké mechanické zatížení
- vysoká odolnost proti vodě, olejům, alkaloidům, anorganickým solím a slabým žíravinám
- materiál polyethylen PE-LD, bez halogenu, UV rezistentní
- barva šedá
- hořlavost HB podle UL94, samozhášivý
- únavu materiálu ≤ 100.000 při 23 °C
- teplotní rozsah -40...90 °C, krátkodobě až do +120 °C
- krytí IP65

Pro lehké
mechanické
zatížení



Kabelové chráničky standardní

Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Poloměr ohybu min. mm	Balení/m	Kód	EUR/m	CZK/m
PE-17	16,6	21,2	30	50	E240713	1,09	29,00
PE-23	23,2	28,3	45	50	E240714	1,62	43,00
PE-29	29	34,5	55	25	E240715	1,99	53,00
PE-37	36	42,4	75	25	E240716	2,73	72,00
PE-50	47,7	54,5	100	25	E240717	3,62	96,00

Technické parametry:

- koncový kryt lze otevřít pomocí šroubováku
- materiál: ABS, bez halogenu
- barva: šedá
- průměr otvoru pro závit: 5,5 mm, vhodné pro M5

Držák na
chráničky



Držák na chráničky s koncovým krytem

Typ	Vnitřní Ø mm	Šířka B mm	Váha g	Balení/ks	Kód	EUR	CZK/ks
PA-SH 23	28	46	18	20	E245295	1,28	34,00
PA-SH 29	34	56	27	20	E245296	2,12	56,00
PA-SH 37	42	70	45	20	E245297	2,89	77,00
PA-SH 50	53	70	30	20	E245298	4,86	129,00