

Stahovací pásy z nerezové oceli




pevnost v tahu až 110 kg
délka pásu od 150...1400 mm
k dispozici také napínací pistole
pro snadnou instalaci

Stahovací pásky z nerezové oceli

Technické parametry:

- materiál nerezová ocel AISI 316
- teplotní rozsah -80...+538 °C
- s kuličkovým uzávěrem
- tloušťka materiálu 0,25 mm
- certifikáty UL, DNV, Lloyd's



Stahovací pásky z nerezové oceli

Typ	Délka A mm	Šířka B mm	Průměr Ø max. mm	Pevnost v tahu min. kg	Balení/ks	Kód	EUR/100ks	CZK/100ks
KB46/150E	150	4,6	35	44	100	E250700806	22,82	610,00
KB46/200E	200	4,6	50	44	100	E250700808	24,47	650,00
KB46/360E	360	4,6	100	44	100	E250700810	32,49	870,00
KB46/520E	520	4,6	150	44	100	E250700812	40,91	1 090,00
KB46/680E	680	4,6	200	44	100	E250700814	n.p.	n.p.
KB46/840E	840	4,6	250	44	100	E250700816	47,49	1 260,00
KB46/1000E	1000	4,6	300	44	100	E250700818	59,20	1 570,00
KB79/360E	360	7,9	100	110	100	E250700833	53,00	1 410,00
KB79/520E	520	7,9	150	110	100	E250700835	70,50	1 870,00

n.p. = na poptání

Stahovací pásy z nerezové oceli s povrchovou úpravou

Typ	Délka A mm	Šířka B mm	Průměr Ø max. mm	Pevnost v tahu min. kg	Balení/ks	Kód	EUR/100ks	CZK/100ks
KB46/150E	150	4,6	35	44	100	E250700906	29,72	790,00
KB46/200E	200	4,6	50	44	100	E250700908	31,87	850,00
KB46/360E	360	4,6	100	44	100	E250700910	41,63	1 110,00
KB46/520E	520	4,6	150	44	100	E250700912	53,30	1 420,00
KB46/680E	680	4,6	200	44	100	E250700914	151,00	4 010,00
KB46/840E	840	4,6	250	44	100	E250700916	73,30	1 950,00
KB46/1000E	1000	4,6	300	44	100	E250700918	80,70	2 140,00
KB79/200E	200	7,9	50	110	100	E250700931	53,20	1 410,00
KB79/360E	360	7,9	100	110	100	E250700933	68,70	1 820,00
KB79/520E 5	520	7,9	150	110	100	E250700935	91,70	2 430,00

n.p. = na poptání

Napínací pistole pro stahovací pásy

Technické parametry:

- nastavitelné napětí
- automatické odstříhnutí



Typ	Materiál	Šířka pásku max. mm	Kód	Balení/ks	EUR/ks	CZK/ks
DSTG 1	kov	7,9	E250830018	1	76,20	3 440,00