

Průmyslový snímač tlaku PTL



HK INSTRUMENTS
USER-FRIENDLY MEASURING DEVICES

měření tlaku plynu a kapalin
vhodné i pro měření tlaku
chladicích kapalin

Řada PTL se používá pro hlídání tlaku plynu a kapalin, je vhodná i pro měření tlaku chladících kapalin a měření tlaku v tekutinách klimatizačních topenářských a vodních systémů. V provedení Heat a Cool s dvouvrstvou izolací proti kondenzaci.

- měřící element: keramika
- druh tlaku: relativní
- přetížitelnost 1,5× nominální tlak
- přesnost $\pm 1,0$ % při $-20 \dots +85$ °C
- provozní teplota:
PTL-Heat: $0 \dots +105$ °C, bez kondenzace
PTL-Cool: $-40 \dots +60$ °C
- teplota média:
PTL-Heat: $0 \dots +85$ °C
PTL-Cool: $-40 \dots +50$ °C
- připojení G1/4" a G1/2"
- krytí IP65

1: Uv: 15...24 VAC/VDC ($\pm 10\%$)
(červená)
2: Out: 0...10 V (zelená)
3: GND (černá)
stínění (žlutá)

1: Uv: 10...30 V DC (červená)
2: Out: 4...20 mA (zelená)
stínění (černá)

HK INSTRUMENTS
USER-FRIENDLY MEASURING DEVICES

Typ	Obj. kód	Rozsah bar	Výstup	EUR/ks	CZK/ks
PTL-Heat-4-V	112.001.001	0...4	0...10 V	163,60	4 090,00
PTL-Heat-6-V	112.002.001	0...6	0...10 V	163,60	4 090,00
PTL-Heat-10-V	112.003.001	0...10	0...10 V	163,60	4 090,00
PTL-Heat-16-V	112.004.001	0...16	0...10 V	163,60	4 090,00
PTL-Heat-25-V	112.005.001	0...25	0...10 V	142,00	3 550,00
PTL-Heat-4-A	112.001.002	0...4	4...20 mA	163,60	4 090,00
PTL-Heat-6-A	112.002.002	0...6	4...20 mA	163,60	4 090,00
PTL-Heat-10-A	112.003.002	0...10	4...20 mA	163,60	4 090,00
PTL-Heat-16-A	112.004.002	0...16	4...20 mA	163,60	4 090,00
PTL-Heat-25-A	112.005.002	0...25	4...20 mA	142,00	3 550,00

Typ	Obj. kód	Rozsah bar	Výstup	EUR/ks	CZK/ks
PTL-Cool-6-V	112.002.005	0...6	0...10 V	166,80	4 170,00
PTL-Cool-10-V	112.003.004	0...10	0...10 V	166,80	4 170,00
PTL-Cool-6-A	112.002.006	0...6	4...20 mA	166,80	4 170,00
PTL-Cool-10-A	112.003.005	0...10	4...20 mA	166,80	4 170,00