

Indukční snímače

Včetně nabídky
kabelů za
atraktivní ceny



Indukční snímače

Technické parametry:

- provedení v kovu
- napájení 10...30 VDC
- provozní teplota -25...+70 °C
- krytí IP67
- na poptání také v provedení:
 - do ex prostředí
 - NPN
 - rozpínací kontakt



Vybrané typy indukčních snímačů

Typ	Průměr × délka	Dosah mm	Typ spínání	Výstup	Frek. Hz	Připojení	EUR/ks	Aktionpreis EUR/Stk.	CZK/ks	Akční cena CZK/ks
AE1/AP-3A	M8 × 45,5 mm	2	spínací	PNP	5 000	kabel 2 m	15,10	12,08	400,00	320,00
AE1/AP-3F	M8 × 50 mm	2	spínací	PNP	5 000	konektor M8	17,60	14,08	465,00	372,00
AM1/AP-3A	M12 × 49,8 mm	4	spínací	PNP	2 000	kabel 2 m	14,10	11,28	375,00	300,00
AM1/AP-3H	M12 × 64,8 mm	4	spínací	PNP	2 000	konektor M12	15,10	12,08	400,00	320,00
AK1/AP-3A	M18 × 50 mm	8	spínací	PNP	300	kabel 2 m	19,10	15,28	510,00	408,00
AK1/AP-3H	M18 × 64 mm	8	spínací	PNP	300	konektor M12	24,00	19,20	640,00	512,00
AT1/AP-3A	M30 × 60 mm	15	spínací	PNP	200	kabel 2 m	43,28	34,62	1 000,00	800,00
AT1/AP-3H	M30 × 76 mm	15	spínací	PNP	200	konektor M12	27,00	21,60	720,00	576,00

k dispozici také rozpínací, NPN, nebo do ex prostředí

Vybrané typy PVC kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	5,10	133,00
CD08/0A-050C1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	5,10	133,00
CD08/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	6,30	164,00
CD08/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	6,30	164,00
CD12M/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	5,80	151,00
CD12M/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	6,30	164,00
CD12M/0B-020A1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,60	119,00
CD12M/0B-020C1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,38	111,00
CL12/0B-00A	konektor-samice 4-pin M12, přímý	7,98	210,00
CL12/0B-00C	konektor-samice 4-pin M12, úhlový	6,44	170,00
CV12/0B-00A	konektor-samec 4-pin M12, přímý	7,98	210,00