

## Plovákové spínače



řada SKW a SSW  
vhodné pro regulaci hladiny tekutin  
krytí IP68

## Plovákové spínače SKW a SSW

### Technické parametry spínače SKW:

- plovákový spínač
- vhodný pro regulaci hladiny tekutin
- kabel PVC 3 m, 5 m, 10 m, 20 m
- neoprenový kabel 5 m, 10 m, 20 m
- spínaný proud 10 (8) A
- spínané napětí 250 VAC
- pracovní teplota 0...50 °C
- do 1,5 bar
- napouštění / vypouštění
- vyroben z netoxického polypropylenu
- pouze pro použití v čisté vodě nebo s tekutými potravinami
- protizávaží je součástí dodávky
- krytí IP68

### Technické parametry spínače SSW:

- plovákový spínač
- vhodný pro regulaci hladiny tekutin
- kabel PVC 3 m, 5 m, 10 m, 20 m
- neoprenový kabel 5 m, 10 m, 20 m
- spínaný proud 10 (8) A
- spínané napětí 250 VAC
- pracovní teplota 0...50 °C
- do 2 bar
- napouštění / vypouštění
- vyroben z netoxického polypropylenu
- vhodný pro použití ve znečištěných vodách nebo s tekutými potravinami
- protizávaží je součástí dodávky
- krytí IP68



SKW



SSW

### Plovákové spínače SKW, SSW

Typ	Délka kabelu m	Materiál kabelu	EUR/ks	CZK/ks
SKW 3PVC	3	PVC	18,70	495,00
SKW 5PVC	5	PVC	23,70	630,00
SKW 10PVC	10	PVC	30,40	810,00
SKW 20PVC	20	PVC	52,10	1 380,00
SKW 5NEO	5	Neopren	35,40	940,00
SKW 10NEO	10	Neopren	48,90	1 300,00
SKW 20NEO	20	Neopren	87,80	2 330,00
SSW 5PVC	5	PVC	87,80	2 330,00
SSW 10PVC	10	PVC	90,80	2 410,00
SSW 20PVC	20	PVC	104,00	2 760,00
SSW 5NEO	5	Neopren	94,30	2 500,00
SSW 10NEO	10	Neopren	98,40	2 610,00