

Napětová hlídací relé



SELEC[®]
Creating Best Value

spolehlivé monitorování proudu a napětí
snižuje prostoje a náklady na opravu
montáž na DIN lištu

Napěťová hlídací relé

Napěťové hlídací relé VPRA2M-CE

- hlídací relé
- funkce: podpěťová/přepěťová ochrana pro 1 a 3fázové sítě
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděné vybavení/zpožděný start
- další funkce: zobrazení alarmu, reset
- analogové
- vstupní napětí 230 VAC
- rozměry 35 × 90 × 60 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí IP20



VPRA2M-CE



900VPR-2-280/600-CE-RoHS

Napěťové hlídací relé 900VPR-2-280/600-CE-RoHS

- hlídací relé
- funkce: podpěťová/přepěťová ochrana pro 1 a 3fázové sítě
- měření efektivní hodnoty
- další funkce: nad/podfrekvence, asymetrie, sled fází, výpadek fáze, porucha nulového vodiče
- 3segmentový LCD displej
- nastavitelná hystereze přepínání
- výstup 2 SPDT relé
- rozměry 35 × 90 × 70,5 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí IP20

Proudové hlídací relé 900CPR-1-BL-U-CE

- hlídací relé
- funkce: podproudová/nadproudová ochrana pro 1fázové sítě
- měření efektivní hodnoty
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděný restart/zpožděné vybavení (0...99,9 s)
- další funkce: zobrazení alarmu, uzamčení, reset
- 3segmentový LCD displej s podsvícením
- nastavitelná hystereze přepínání
- alarmový výstup 2x NO/NC
- napájecí napětí 270 VAC/VDC
- rozměry 35 × 90 × 70,5 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí svorky IP20/krytu IP30/čelní strany IP50



900CPR-1-BL-U-CE



900VPR-BL-U-CE

Napěťové hlídací relé 900VPR-BL-U-CE

- hlídací relé
- funkce: podpěťová /přepěťová ochrana včetně výpadku neutrálu pro 3fázové sítě
- měření efektivní hodnoty
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděný restart/zpožděné vybavení (0...300 s)
- další funkce: zobrazení alarmu, uzamčení, reset
- 3segmentový LCD displej s podsvícením
- integrovaný proudový převodník
- nastavitelná hystereze přepínání
- výstup 2x NO/NC
- napájecí napětí 85...270 VAC/VDC
- rozměry 35 × 90 × 70,5 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí svorky IP20/krytu IP30/čelní strany IP50

Vybrané typy napěťových hlídacích relé

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
VPRA2M-CE	podpěťová/přepěťová ochrana pro 1 a 3fázové sítě	27,58	740,00
900VPR-2-280/600-CE-RoHS	podpěťová/přepěťová ochrana pro 1 a 3fázové sítě	47,52	1 260,00
900CPR-1-BL-U-CE	podproudová/nadproudová ochrana pro 1fázové sítě	59,34	1 580,00
900CPR-3-1-BL-230V-CE	podproudová/nadproudová ochrana pro 1 a 3fázové sítě	91,32	2 420,00
900VPR-BL-U-CE	podpěťová/přepěťová ochrana včetně výpadku neutrálu pro 3fázové sítě	61,32	1 630,00

SELEC
Creating Best Value