

Kabely a konektory M8 a M12



Kabely a konektory M8 a M12

Technické parametry:

- provedení
 - úhlové
 - přímé
- nominální proud 4 A
- pracovní teplota
 - PVC: -25 °C až +80 °C
 - PUR: -20 °C až +80 °C
- průřez vodiče 0,25 mm²
- krytí IP67



CD08/0A-050A1
CD08/0A-050A5



CD08/0A-050C1
CD08/0A-050C5



CD08/0B-050A1
CD08/0B-050A5



CD08/0B-050C1
CD08/0B-050C5



CD12M/0B-050A1
CD12M/0B-050A5



CD12M/0B-050C1
CD12M/0B-050C5



CL12/0B-00A



CL12/0B-00C



CV12/0B-00A

Vybrané typy PVC kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	5,00	133,00
CD08/0A-050C1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	5,00	133,00
CD08/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	5,90	156,00
CD08/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	5,90	156,00
CD12M/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	5,20	138,00
CD12M/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	5,40	143,00
CD12M/0B-020A1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,20	111,00
CD12M/0B-020C1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,20	111,00
CL12/0B-00A	konektor-samice 4-pin M12, přímý	6,40	170,00
CL12/0B-00C	konektor-samice 4-pin M12, úhlový	11,00	295,00
CV12/0B-00A	konektor-samec 4-pin M12, přímý	6,52	173,00

Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A5	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	10,00	265,00
CD08/0A-050C5	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	10,00	265,00
CD08/0B-050A5	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	8,50	225,00
CD08/0B-050C5	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	8,50	225,00
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	9,00	240,00
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	9,00	240,00
CD12M/0B-020A5	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	11,10	280,00
CD12M/0B-020C5	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	11,10	280,00