

Plovákové spínače



řada SKW a SSW
vhodné pro regulaci hladiny tekutin
krytí IP68

Plovákové spínače SKW a SSW

Technické parametry spínače SKW:

- plovákový spínač
- vhodný pro regulaci hladiny tekutin
- kabel PVC 3 m, 5 m, 10 m, 20 m
- neoprenový kabel 5 m, 10 m, 20 m
- spínaný proud 10 (8) A
- spínané napětí 250 VAC
- pracovní teplota 0 - 50°C
- do 1,5 bar
- napouštění / vypouštění
- vyroben z netoxického polypropylenu
- pouze pro použití v čisté vodě nebo s tekutými potravinami
- protizávaží je součástí dodávky
- krytí IP68

Technické parametry spínače SSW:

- plovákový spínač
- vhodný pro regulaci hladiny tekutin
- kabel PVC 3 m, 5 m, 10 m, 20 m
- neoprenový kabel 5 m, 10 m, 20 m
- spínaný proud 10 (8) A
- spínané napětí 250 VAC
- pracovní teplota 0 - 50°C
- do 2 bar
- napouštění / vypouštění
- vyroben z netoxického polypropylenu
- vhodný pro použití ve znečištěných vodách nebo s tekutými potravinami
- protizávaží je součástí dodávky
- krytí IP68



SKW



SSW

Typ	Délka kabelu m	Materiál kabelu	EUR/ks	CZK/ks	CZK/10 ks
SKW 3PVC	3	PVC	10,20	280,-	210,-
SKW 5PVC	5	PVC	13,20	350,-	270,-
SKW 10PVC	10	PVC	19,80	530,-	400,-
SKW 20PVC	20	PVC	31,22	830,-	630,-
SKW 5NEO	5	Neopren	29,70	790,-	n.p.
SKW 10NEO	10	Neopren	42,60	1130,-	n.p.
SKW 20NEO	20	Neopren	78,70	2090,-	n.p.
SSW 5PVC	5	PVC	51,80	1377,-	n.p.
SSW 20PVC	20	PVC	70,00	1860,-	1400,-
SSW 5NEO	5	Neopren	85,20	2260,-	n.p.
SSW 10NEO	10	Neopren	98,40	2610,-	n.p.

n.p. = na poptání