

Průmyslový Ethernet switch s optickým vstupem




Ethernet s připojením pro optický kabel
robustní kovový kryt
redundantní napájení 12 - 48 V DC

Průmyslový Ethernet switch MEGU a METU

Technické parametry:

- montáž na DIN lištu
- metalický port RJ45: MEGU – 1*10/100/1000Tx
METU – 1*10/100Tx
- optický port: MEGU – 1*1000X
METU – 1*100Fx
- redundantní napájení 12–48 V DC
- rozhraní RJ45
- LED indikace
- provozní teplota –10...70 °C
- krytí IP30, robustní kovový kryt



MEGU



METU



Typ	Metalický port RJ45	Optický port	Provozní teplota	EUR/ks	CZK/ks
MEGU-0201-M	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, multi mód 550m/850nm)	-10°C až 70°C	177,60	4 710,-
MEGU-0201-S1	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, single mód 10km/1310nm)	-10°C až 70°C	189,60	5 030,-
MEGU-0201-S4	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, single mód 40km/1310nm)	-10°C až 70°C	278,40	7 380,-
MEGU-0201-ST	1*10/100/1000Tx	1*1000X (ST konektor, multi mód 550m/850nm)	-10°C až 70°C	189,60	5 030,-
METU-0201-M	1*10/100Tx	1*100Fx (SC konektor, multi mód 2km/1310nm)	-10°C až 70°C	160,80	4 270,-
METU-0201-ST	1*10/100Tx	1*100Fx (ST konektor, multi mód 2km/1310nm)	-10°C až 70°C	158,40	4 220,-
METU-0201-S3	1* 10/100Tx	1*100Fx (SC konektor, single mód 30km/1310nm)	-10°C až 70°C	165,60	4 390,-