

# Napětová hlídací relé



**SELEC**<sup>®</sup>  
Creating Best Value

spolehlivé monitorování proudu a napětí  
snižuje prostoje a náklady na opravu  
montáž na DIN lištu



### Napěťové hlídací relé VPRA2M-CE

- hlídací relé
- funkce: podpětová/přepětová ochrana pro 1 a 3fázové sítě
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděné vybavení/zpožděný start
- další funkce: zobrazení alarmu, reset
- analogové
- vstupní napětí: 230 V AC
- rozměry: 35 × 90 × 60 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí IP20



### Napěťové hlídací relé 900VPR-2-280/520V-CE

- hlídací relé
- funkce: podpětová/přepětová ochrana pro 3fázové sítě
- měření efektivní hodnoty
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděný restart/zpožděné vybavení (0 ... 99,9 s)
- další funkce: zobrazení alarmu, uzamčení, reset
- 3segmentový LCD displej s podsvícením
- integrovaný proudový převodník
- nastavitelná hystereze přepínání
- alarmový výstup: 2× NO/NC
- napájecí napětí: samonapájecí
- rozměry: 35 × 90 × 70,5 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí IP20



### Proudové hlídací relé 900CPR-1-BL-U-CE

- hlídací relé
- funkce: podproudová/nadproudová ochrana pro 1fázové sítě
- měření efektivní hodnoty
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděný restart/zpožděné vybavení (0 ... 99,9 s)
- další funkce: zobrazení alarmu, uzamčení, reset
- 3segmentový LCD displej s podsvícením
- nastavitelná hystereze přepínání
- alarmový výstup: 2× NO/NC
- napájecí napětí: 270 V AC/V DC
- rozměry: 35 × 90 × 70,5 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí svorky IP20/krytu IP30/čelní strany IP50



### Napěťové hlídací relé 900VPR-BL-U-CE

- hlídací relé
- funkce: podpětová/přepětová ochrana včetně výpadku neutrálu pro 3fázové sítě
- měření efektivní hodnoty
- časové funkce: zpožděné zapnutí/zpožděný restart/zpožděné vybavení (0 ... 300 s)
- další funkce: zobrazení alarmu, uzamčení, reset
- 3segmentový LCD displej s podsvícením
- integrovaný proudový převodník
- nastavitelná hystereze přepínání
- alarmový výstup: 2× NO/NC
- napájecí napětí: 85 ... 270 V AC/V DC
- rozměry: 35 × 90 × 70,5 mm
- montáž na lištu DIN 35
- připojovací svorkovnice
- krytí svorky IP20/krytu IP30/čelní strany IP50

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
VPRA2M-CE	podpětová/přepětová ochrana pro 1 a 3fázové sítě	19,50	590,-
900VPR-2-280/520V-CE	podpětová/přepětová ochrana pro 3fázové sítě	32,00	850,-
900CPR-1-BL-U-CE	podproudová/nadproudová ochrana pro 1fázové sítě	42,00	1 120,-
900CPR-3-1-BL-230V-CE	podproudová/nadproudová ochrana pro 1 a 3fázové sítě	59,00	1 565,-
900VPR-BL-U-CE	podpětová/přepětová ochrana včetně výpadku neutrálu pro 3fázové sítě	55,00	1 450,-