

Izolační pásy



dvanáct barevných variant
odolnější textilní provedení
pro opravu, popis a ukončení kabelů

Izolační pásy

Izolační páska GT1

Pro opravu izolace, značení, ukončení kabelů a spojů, spojování kabelových svazků, přídatná izolace.

Technické parametry:

- rozsah teplot: -5 °C až +90°C
- tloušťka: 0,15 mm
- prodloužení před roztrhnutím: 170 %
- odolnost v tahu: 10 N/cm
- odolnost dielektrika: > 40 kV/mm
- odolnost vazby: 3 N/cm
- certifikáty: VDE



Typ	Šířka mm	Barva	Délka role m	Kód	Balení /ks	EUR /ks	CZK /ks
GT1-15SW	15	Černá	10	E25701510SW	20	0,98	26,-
GT1-15WS	15	Bílá	10	E25701510WS	20	0,98	26,-
GT1-15GG	15	Žlutá-Zelená	10	E25701510GG	20	1,15	30,-
GT1-15BL	15	Modrá	10	E25701510BL	20	0,98	26,-
GT1-15RT	15	Červená	10	E25701510RT	20	0,98	26,-
GT1-15GE	15	Žluta	10	E25701510GE	20	0,98	26,-
GT1-15GN	15	Zelená	10	E25701510GN	20	0,98	26,-
GT1-15BR	15	Hnědá	10	E25701510BR	20	0,98	26,-
GT1-15GR	15	Šedá	10	E25701510GR	20	0,98	26,-
GT1-15OR	15	Oranžová	10	E25701510OR	20	0,98	26,-
GT1-15VI	15	Fialová	10	E25701510VI	20	0,98	26,-
GT1-15TR	15	Transparentní	10	E25701510TR	20	0,98	26,-

Textilní izolační páska GT2

Technické parametry:

- vhodná pro potisk, vysoká pevnost v tahu, výborná adheze, také na drsných površích, použití jako izolace, značení atd.
- rozsah teplot: -40 °C až +90 °C
- tloušťka: 0,28 mm
- charakteristiky: dobrá tepelná a chemická odolnost, výborná životnost, skvělé elektromechanické vlastnosti



Typ	Šířka mm	Barva	Délka role m	Kód	Balení /ks	EUR /ks	CZK /ks
GT2-19SW	19	Černá	10	E25901510SW	10	9,35	250,-
GT2-19WS	19	Bílá	10	E25901510WS	10	9,35	250,-
GT2-19BL	19	Modrá	10	E25901510BL	10	9,35	250,-
GT2-19RT	19	Červená	10	E25901510RT	10	9,35	250,-
GT2-19GE	19	Žlutá	10	E25901510GE	10	9,35	250,-
GT2-19GN	19	Zelená	10	E25901510GN	10	9,35	250,-
GT2-19BR	19	Hnědá	10	E25901510BR	10	9,35	250,-
GT2-19GR	19	Šedá	10	E25901510GR	10	9,35	250,-