

Gumové průchodky DES-PDM M



až pro 35 kabelů
dvojitá membrána
vysoký stupeň krytí IP65-66-68

Gumové průchodky kruhové DES-PDM M - šedé

DES-PDM M je inovativní alternativa ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních.


Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- pro různý počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66-68)



Dvojitá membrána:



Gumové průchodky DES-PDM M - šedé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			závit	průměr mm			
DES-PDM M32/4G	1732033204	3 - max. 6,5 1 - max. 12,5	M32 x 1,5	46	10	8,52	225,00
DES-PDM M32/4-2G	1732033242	4 - max. 8,8				8,52	225,00
DES-PDM M32/7G	1732033207	7 - max. 6,5				8,52	225,00
DES-PDM M40/8G	1732034008	4 - max. 6,5 4 - max. 10,2	M40 x 1,5	54	10	9,36	250,00
DES-PDM M50/8G	1732035008	5 - max. 10,2 3 - max. 12,5	M50 x 1,5	64	10	9,84	260,00
DES-PDM M50/10G	1732035010	7 - max. 6,5 2 - max. 10,2 1 - max. 22				9,84	260,00
DES-PDM M50/12G	1732035012	4 - max. 6,5 8 - max. 10,2				9,84	260,00
DES-PDM M50/19G	1732035019	19 - max. 6,5				9,84	260,00
DES-PDM M63/9G	1732036309	1 - max. 6 3 - max. 10,2 4 - max. 16,2 1 - max. 20	M63 x 1,5	77	10	11,04	295,00
DES-PDM M63/13G	1732036313	4 - max. 6 4 - max. 10,2 5 - max. 16,2				11,04	295,00
DES-PDM M63/14G	1732036314	14 - max. 10				11,04	295,00
DES-PDM M63/35G	1732036335	35 - max. 5,5				11,04	295,00

Gumové průchodky kruhové DES-PDM M - černé

DES-PDM M je inovativní alternativa ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních.


Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- pro různý počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66-68)
- v metrických jednotkách



Dvojitá membrána:



Gumové průchodky DES-PDM M - černé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			závit	průměr mm			
DES-PDM M32/4B	1732034205	3 - max. 6,5 1 - max. 12,5	M32 x 1,5	46	10	8,52	225,00
DES-PDM M32/4-2B	1732034252	4 - max. 8,8				8,52	225,00
DES-PDM M32/7B	1732034208	7 - max. 6,5				8,52	225,00
DES-PDM M40/8B	1732035009	4 - max. 6,5 4 - max. 10,2	M40 x 1,5	54	10	9,36	250,00
DES-PDM M50/8B	1732036009	5 - max. 10,2 3 - max. 12,5	M50 x 1,5	64	10	9,84	260,00
DES-PDM M50/10B	1732036011	7 - max. 6,5 2 - max. 10,2 1 - max. 22				9,84	260,00
DES-PDM M50/12B	1732036013	4 - max. 6,5 8 - max. 10,2				9,84	260,00
DES-PDM M50/19B	1732036020	19 - max. 6,5				9,84	260,00
DES-PDM M63/9B	1732037310	1 - max. 6 3 - max. 10,2 4 - max. 16,2 1 - max. 20	M63 x 1,5	77	10	11,04	295,00
DES-PDM M63/13B	1732037314	4 - max. 6 4 - max. 10,2 5 - max. 16,2				11,04	295,00
DES-PDM M63/14B	1732037315	14 - max. 10				11,04	295,00
DES-PDM M63/35B	1732037336	35 - max. 5,5				11,04	295,00