

LED osvětlení rozvaděče série ELEX-350



možnost sériového zapojení
široký rozsah vstupního napětí
dlouhá životnost a nízká spotřeba energie
integrovaná optika

LED osvětlení rozvaděče série ELEX-350

Technické parametry:

- napájení: 24...265 VAC / VDC - 50/60 Hz
- spotřeba: 6 W
- svítivost: 700 lm při 5 000 k
- krytí: IP20 / 2
- kabelové připojení: 2kolíková zástrčka Wieland
- rozměry: 350 x 30 x 40 mm
- životnost: 50 000 hodin při 20 ° C
- max. vlhkost: 90 % RH - nekondenzující
- připevnění: magnetem nebo šrouby
- hmotnost: 0,15 kg
- provozní teplota: -20...+60 ° C
- normy: CE, UL v přípravě
- rozsah dodávky: LED světlo, upevňovací spony s upevnění magnetem a šroubem
- lampu lze otáčet ve 2 směrech
- upevnění magnetem a šroubem
- možnost připojení do série až 10 osvětlení při napájení AC, pro DC lze připojit 8 osvětlení
- multifunkční tlačítko: světlo se automaticky vypne po 1 hodině
- pro trvalé zapnutí stiskněte tlačítko na 12 s, po dalším stisknutí po dobu 12 s se spustí „Režim detektoru pohybu“
- doba vypnutí detektoru pohybu: 5 min



Typ	Vypínač	Multifunkční tlačítko	Detektor pohybu	CZK/ks
ELEX-350-B	ano	ano	ano	3 670,00
ELEX-350-T	ano	ano	ne	3 310,00

Zástrčka s připojovacím kabelem pro ELEX-350

Typ	Délka m	Barva	Průřez kabelu mm ²	CZK/ks
SL4-AK05 WS	0,5	bílá	2 x 1,5	210,00
SL4-AK20 WS	2	bílá	2 x 1,5	275,00
SL4-AK30 WS UL	3	bílá	2 x AWG18	425,00
SL4-AK30 OR UL	3	oranžová	2 x AWG18	390,00
SL4-AK30 WS	3	bílá	2 x 1,5	420,00
SL4-AK40 WS	4	bílá	2 x 1,5	400,00

připojovací kabely, zásuvky a zástrčky jsou k dispozici na vyžádání.