

Přehled časových relé Selec a RELPOL



úzký kompaktní design
montáž na DIN lištu
výhodná cena

Přehled časových relé Selec a RELPOL



Výrobce					
Typ	600XU-A-1-CU	600SD-2-230-CE	600DT-CU	RPC-1MA-UNI	RPC-2MA-UNI
Jmenovité pracovní napětí VAC	240	230	230	230	230
Maximální spínaný proud A	5	5	8	16	16
Maximální spínané napětí VAC	240	250	250	250	250
Mechanická/ elektrická životnost cykly	-	-	-	>3 x 10 ⁷ / >0,5 x 10 ⁵	>3 x 10 ⁷ / >0,5 x 10 ⁵
Počet funkcí	13	2	15	10	10
Funkce	zpoždění zapnutí interval pulzní výstup	opožděný start trojúhelník/hvězda	zpoždění zapnutí interval pulzní výstup	zpoždění zapnutí interval pulzní výstup	zpoždění zapnutí interval pulzní výstup
Časový rozsah	0,1 s...3 h	3... 60 s	0 ...9:59 h	1 s ...10 d	1 s ...10 d
Způsob nastavení rozsahů	potenciometrem	potenciometrem	tlačítka s displejem	potenciometrem	potenciometrem
Indikace stavů	LED	LED	displej	LED	LED
Kontakty	SPDT	2 SPDT	SPDT	SPDT	DPDT
Krytí	IP40	IP40	IP40	IP20	IP20
Provozní teplota	0...+50°C	0...+50°C	0...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Rozměry mm	17,5 x 60 x 90	17,5 x 60 x 90	17,5 x 60 x 90	17,5 x 60 x 90	17,5 x 60 x 90
EUR/ks	18,38	27,64	36,08	22,40	23,90
CZK/ks	 490,00	740,00	960,00	660,00	640,00