

EMC kabelové vývodky



pro jednoduchou instalaci
stíněných kabelů
instalace bez porušení stínění
krytí IP68

EMC kabelové vývodky

Vývodky EMC jsou určeny pro rychlou a jednoduchou instalaci stíněných kabelů pomocí kontaktní pružiny.

- materiál těla: poniklovaná mosaz
- materiál těsnění: Chloropren CR
- materiál lamely: PA6 V-2
- materiál O-kroužku: NBR
- krytí: IP68/5 bar
- teplotní rozsah: -20...+100 °C
- certifikáty: cULus, cURus
- standard: EN50262



Stínění je zakončeno uvnitř vývodky

EMC vývodky - metrické



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	3...6	14	5	100	E231051	3,82	101,00
M 16 × 1,5	5...9	17	5,5	100	E231052	4,34	115,00
M 20 × 1,5	9...13	22	6	50	E231053	5,12	136,00
M 25 × 1,5	11...16	30	7	25	E231054	8,60	230,00
M 32 × 1,5	14...21	34	8	10	E231055	13,06	350,00
M 40 × 1,5	19...27	44	8	10	E231056	19,36	520,00
M 50 × 1,5	24...35	55	9	5	E231057	41,34	1 100,00
M 63 × 1,5	32...42	66	10	5	E231058R	51,20	1 360,00
M 63 × 1,5	38...48	66	10	5	E231058	54,70	1 450,00

EMC vývodky - PG

Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
PG 7	3...6,5	14	5	100	E231550	3,64	96,00
PG 9	4...8	17	6	100	E231551	4,84	128,00
PG 11	5...10	20	6	50	E231552	6,12	162,00
PG 13,5	6...12	22	6,5	50	E231553	5,02	133,00
PG 16	10...14	24	6,5	50	E231554	5,72	152,00
PG 21	13...18	30	7	25	E231555	8,06	215,00
PG 29	18...25	40	8	25	E231556	12,76	340,00
PG 36	24...32	50	9	50	E231557	24,06	640,00
PG 42	30...38	57	10	25	E231558	50,40	1 340,00
PG 48	34...44	64	10	25	E231559	57,70	1 530,00

EMC vývodky – palcové

Technické parametry:

- materiál těla: poniklovaná mosaz
- materiál těsnění: Chloroprene CR
- materiál lamely: PA6 V-2
- materiál O-kroužku: NBR
- krytí: IP 68/5 bar
- teplotní rozsah: -20 ... +100 °C
- certifikáty: cULus, cURus
- standard: EN50262
- váha: na vyžádání



EMC vývodky - palcové



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
1/4"	3...9	17	8	100	E231050Z1/4	7,34	195,00
3/8"	3...9	20	8	100	E231050Z3/8	9,80	260,00
1/2"	5...13	24	10	100	E231050Z1/2	11,54	305,00
3/4"	8...16	30	11	50	E231050Z3/4	20,48	550,00
1"	12...21	40	14	50	E231050Z1	34,14	910,00
1 1/4"	16...27	50	14	25	E231050Z11/4	106,10	2 820,00
1 1/2"	21...35	55	15	25	E231050Z11/2	112,30	2 980,00
2"	27...48	65	15	10	E231050Z2	116,90	3 100,00

Pro stíněné kabely s integrovanou kabelovou svorkou.

Technické parametry:

- materiál matice: nerezová ocel
- materiál svorky: Polyamid
- materiál těsnění: Polychloropren CR/NBR
- teplotní rozsah: -20 ... 100 °C (dynamický),
-40 °C (statický)
- krytí: IP68/69
- certifikát: UL514B



EMC vývodky pro stíněné kabely s integrovanou kabelovou svorkou - palcové



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 16 × 1,5	5...9	17	5	50	E231202	21,12	560,00
M 20 × 1,5	9...13	22	6	50	E231203	33,22	890,00
M 25 × 1,5	11...16	27	7	50	E231204	33,84	900,00
M 32 × 1,5	14...21	34	8	25	E231205	38,48	1 020,00

EMC vývodky 4. generace

V porovnání se staršími verzemi má 4. generace EMC vývodek optimalizovaný systém uchycení, který zaručuje spolehlivý kontakt stínění a vývodky. Kabel není při instalaci poškozen.

- materiál těla: poniklovaná mosaz
- materiál těsnění: Chloroprene CR
- materiál lamely: PA6 V-2
- materiál O-kroužku: NBR
- krytí: IP 68/5 bar
- teplotní rozsah: -20...+100 °C
- certifikáty: UL
- standard: EN50262



EMC vývodky 4. generace – metrické


Rozměr	Upínací rozsah kabelu mm	Upínací rozsah stínění mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Váha	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	3...6,5	2...5	14/14	6	28	50	E231191	8,12	215,00
M 16 × 1,5	5...10	3,5...8	20/20	6	33	50	E231192	8,92	240,00
M 20 × 1,5	6...12	4,5...12	22/22	6	32	50	E231193R	9,52	255,00
M 20 × 1,5	7,5...14	5,5...11,5	24/24	8	40	50	E231193	10,52	280,00
M 25 × 1,5	10...18	7...14	30/30	8	43	25	E231194	13,46	360,00
M 32 × 1,5	16...25	12...20	40/40	9	53	10	E231195	16,72	445,00
M 40 × 1,5	22...32	18...27	50/50	9	60,5	5	E231196	32,68	870,00
M 50 × 1,5	30...38	26...34	58/58	9	73	5	E231197	49,62	1 320,00
M 63 × 1,5	34...44	30...40	64/68	14	62	5	E231198	72,30	1 920,00
M 63 × 1,5	37...53	33...49	75/75	10	72	5	E231198EL	124,00	3 290,00

EMC vývodky 3. generace – PG

EMC vývodky 3. generace jsou určeny pro stíněné kabely pro jejich rychlou a jednoduchou instalaci. Spojení stínění zaručuje kontaktní pružina, která zaručuje bezpečné spojení spojitého stínění.

Technické parametry:

- materiál těla: poniklovaná mosaz
- materiál těsnění: Chloroprene CR
- materiál lamely: PA6 V-2
- materiál O-kroužku: NBR
- krytí: IP 68/5 bar
- teplotní rozsah: -20 ... +100 °C
- certifikáty: UL
- standard: EN50262
- váha: na vyžádání



EMC vývodky 3. generace - PG



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Celková délka mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
PG 7	3...6,5	14	6	27,00	50	E231680	6,12	162,00
PG 9	4...8	17	6	29,00	50	E231681	6,56	174,00
PG 11	5...10	20	5	30,00	50	E231682	7,12	189,00
PG 13,5	6...12	22	6,5	30,00	50	E231683	8,30	220,00
PG 16	10...14	24	6,5	34,00	25	E231684	8,68	230,00
PG 21	13...18	30	7,5	39,00	25	E231685	12,94	345,00
PG 29	18...25	40	8	47,00	20	E231686	20,24	540,00
PG 36	22...32	50	9	57,00	10	E231687	36,96	980,00
PG 42	30...38	58	12	60,00	10	E231688	58,60	1 560,00
PG 48	34...44	64	14	65,00	5	E231689	71,20	1 890,00