

Indukční snímače

Včetně nabídky
kabelů za
atraktivní ceny



Indukční snímače

Technické parametry:

- provedení v kovu
- napájení 10...30 VDC
- provozní teplota -25...+70 °C
- krytí IP67
- na poptání také v provedení:
 - do ex prostředí
 - NPN
 - rozpínací kontakt




Micro Detectors
Italian Sensors Technology

Vybrané typy indukčních snímačů

Typ	Průměr × délka	Dosah mm	Typ spínání	Výstup	Frek. Hz	Připojení	EUR/ks	CZK/ks	Akční cena CZK/ks
AE1/AP-3A	M8 × 45,5 mm	2	spínací	PNP	5 000	kabel 2 m	16,00	425,00	340,00
AE1/AP-3F	M8 × 50 mm	2	spínací	PNP	5 000	konektor M8	17,00	450,00	360,00
AM1/AP-3A	M12 × 49,8 mm	4	spínací	PNP	2 000	kabel 2 m	14,00	375,00	300,00
AM1/AP-3H	M12 × 64,8 mm	4	spínací	PNP	2 000	konektor M12	15,00	400,00	320,00
AK1/AP-3A	M18 × 50 mm	8	spínací	PNP	300	kabel 2 m	18,00	480,00	384,00
AK1/AP-3H	M18 × 64 mm	8	spínací	PNP	300	konektor M12	24,00	640,00	512,00
AT1/AP-3A	M30 × 60 mm	15	spínací	PNP	200	kabel 2 m	25,00	670,00	536,00
AT1/AP-3H	M30 × 76 mm	15	spínací	PNP	200	konektor M12	27,00	720,00	576,00

* k dispozici také rozpínací, NPN, nebo do ex prostředí

Vybrané typy PVC kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	5,00	133,00
CD08/0A-050C1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	5,00	133,00
CD08/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	5,90	156,00
CD08/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	5,90	156,00
CD12M/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	5,20	138,00
CD12M/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	5,40	143,00
CD12M/0B-020A1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,20	111,00
CD12M/0B-020C1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,20	111,00
CL12/0B-00A	konektor-samice 4-pin M12, přímý	6,40	170,00
CL12/0B-00C	konektor-samice 4-pin M12, úhlový	11,00	295,00
CV12/0B-00A	konektor-samec 4-pin M12, přímý	6,52	173,00


Micro Detectors
Italian Sensors Technology