

Izolační pásy



dvanáct barevných variant
odolnější textilní provedení
pro opravu, popis a ukončení kabelů

Izolační pásy

Izolační páska GT1

Pro opravu izolace, značení, ukončení kabelů a spojů, spojování kabelových svazků, přídatná izolace.

Technické parametry:

- rozsah teplot: -5...90°C
- tloušťka: 0,15 mm
- prodloužení před roztrhnutím: 170 %
- odolnost v tahu: 10 N/cm
- odolnost dielektrika: > 40 kV/mm
- odolnost vazby: 3 N/cm
- certifikáty: VDE
- Teplotní rozsah: +20...+55 °C



Izolační páska GT1

Typ	Šířka mm	Barva	Délka role m	Kód	Balení/ks	EUR/ks	CZK/ks
GT1-15SW	15	Černá	10	E25701510SW	20	1,10	29,00
GT1-15WS	15	Bílá	10	E25701510WS	20	5,24	139,00
GT1-15GG	15	Žlutá-Zelená	10	E25701510GG	20	1,28	34,00
GT1-15BL	15	Modrá	10	E25701510BL	20	1,10	29,00
GT1-15RT	15	Červená	10	E25701510RT	20	1,10	29,00
GT1-15GE	15	Žlutá	10	E25701510GE	20	1,10	29,00
GT1-15GN	15	Zelená	10	E25701510GN	20	1,10	29,00
GT1-15BR	15	Hnědá	10	E25701510BR	20	1,10	29,00
GT1-15GR	15	Šedá	10	E25701510GR	20	1,10	29,00
GT1-15OR	15	Oranžová	10	E25701510OR	20	1,10	29,00
GT1-15VI	15	Fialová	10	E25701510VI	20	1,10	29,00
GT1-15TR	15	Transparentní	10	E25701510TR	20	1,10	29,00