

Kapacitní snímače řady C12, C18 a C30



vysoká odolnost proti šumu
nastavitelná citlivost pomocí tlačítka
Teach-in
široký výběr typů

Kapacitní snímače řady C12, C18 a C30

Technické parametry:

- dosah až 25 mm
- pracovní teplota -35...+85 °C (bez námrazy)
- nastavitelná citlivost pomocí tlačítka Teach-in
- stíněné a nestíněné typy
- nerezové nebo plastové provedení
- krytí IP67



Kapacitní snímače C12, C18 a C30

Typ	Průměr	Provedení	Typ spínání	Výstup	Připojení	Dosah mm	Stínění	EUR/ks	CZK/ks
C12P/00-3A	M12	plast	spínací/rozpínací	PNP/NPN	kabel 2 m	8	ano	91,06	2 420,00
C12P/00-3E	M12	plast	spínací/rozpínací	PNP/NPN	konektor M12	8	ano	90,54	2 400,00
C18P/BP-1A	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	8	ano	88,86	2 360,00
C18P/BP-1E	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	8	ano	87,14	2 310,00
C18P/BP-2A	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	12	ne	84,94	2 250,00
C18P/BP-2E	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	12	ne	83,23	2 210,00
C30M/BP-1A	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	16	ano	121,76	3 230,00
C30M/BP-1E	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	16	ano	120,26	3 190,00
C30M/BP-2A	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	25	ne	116,30	3 090,00
C30M/BP-2E	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	25	ne	114,80	3 050,00
C30P/BP-1A	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	16	ano	108,04	2 870,00
C30P/BP-1E	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	16	ano	106,54	2 830,00
C30P/BP-2A	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	25	ne	102,17	2 710,00
C30P/BP-2E	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	25	ne	100,66	2 670,00

Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m, konektor 4pin M12, přímý	9,00	240,00
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m, konektor 4pin M12, úhlový	7,30	193,00
CD12M/0B-020A5	kabel 2 m, konektor 4pin M12, přímý	10,56	280,00
CD12M/0B-020C5	kabel 2 m, konektor 4pin M12, úhlový	10,76	285,00

