

Průmyslový Media Converter s optickým vstupem




s připojením pro optický kabel
robustní kovový kryt
redundantní napájení 12 - 48 V DC

Průmyslový Media Converter MEGU a METU

Technické parametry:

- montáž na DIN lištu
- metalický port RJ45: MEGU – 1*10/100/1000Tx
METU – 1*10/100Tx
- optický port: MEGU – 1*1000X
METU – 1*100Fx
- redundantní napájení 12...48 V DC
- rozhraní RJ45
- LED indikace
- provozní teplota -10...70 °C
- krytí IP30, robustní kovový kryt



Průmyslový media converter MEGU a METU

Typ	Metalický port RJ45	Optický port	Provozní teplota	EUR/ks	CZK/ks
MEGU-0201-M	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, multi mód 550m/850nm)	-10...70°C	136,44	3 620,00
MEGU-0201-S1	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, single mód 10km/1310nm)	-10 ...70°C	145,76	3 870,00
MEGU-0201-S4	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, single mód 40km/1310nm)	-10 ...70°C	212,71	5 640,00
MEGU-0201-ST	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, multi mód 550m/850nm)	-10 ...70°C	147,46	3 910,00
METU-0201-M	1* 10/100Tx	1*100Fx (SC konektor multi mód 2km/1310nm)	-10 ...70°C	121,19	3 220,00
METU-0201-ST	1* 10/100Tx	1*100Fx (SC konektor multi mód 2km/1310nm)	-10 ...70°C	121,19	3 220,00
METU-0201-S3	1* 10/100Tx	1*100Fx (SC konektor single mód 30km/1310nm)	-10 ...70°C	124,58	3 310,00