

Plastové kabelové vývodky



vývodky a matice s metrickými a PG závit
vysoce kvalitní polyamid
různá provedení

Plastové kabelové vývodky

Plastové kabelové vývodky standardní upínací rozsah

Vysoce kvalitní polyamidové kabelové vývodky pro použití v řízených procesech, potravinářském a strojním průmyslu. Od velikosti závitů M 32 je spoj opatřen gumovým těsněním a těsnícím kroužkem. Provedení v metrických a PG dlouhých závitěch, které umožňují prodloužit a zkrátit upínací rozsahy.

Technické parametry:

- materiál vysoce kvalitní polyamid PA 6 VO - UL 94, odolný vůči nárazu
- základní barevné provedení:
 - RAL 7001 – tmavě šedá
 - RAL 7035 – světle šedá
 - RAL 9005 – černá
- krytí IP68 – 5 barů
- provozní teplota -30...+100 °C
- norma EN 50262



RAL 7001



RAL 7035



RAL 9005



Plastové kabelové vývodky standardní upínací rozsah metrický

Typ	Upínací rozsah mm	Šířka závitů mm	Délka závitů mm	Balení ks	Kód zboží RAL 7001	Kód zboží RAL 7035	Kód zboží RAL 9005	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	3...6,5	15	8	100	E230001	E230001HGR	E230001SW	0,31	8,50
M 16 × 1,5	4,5...10	19	8	100	E230002	E230002HGR	E230002SW	0,39	11,00
M 20 × 1,5	6...12	24	9	100	E230003	E230003HGR	E230003SW	0,49	13,00
M 25 × 1,5	9...17	30	10	100	E230004	E230004HGR	E230004SW	0,59	16,00
M 32 × 1,5	11...21	36	10	25	E230005	E230005HGR	E230005SW	1,05	28,00
M 40 × 1,5	19...28	46	10	10	E230006	E230006HGR	E230006SW	3,03	81,00
M 50 × 1,5	27...35	55	12	10	E230007	E230007HGR	E230007SW	5,41	143,00
M 63 × 1,5	32...42	68	12	5	E230008	E230008HGR	E230008SW	8,67	230,00



RAL 7035

Plastové kabelové vývodky standardní upínací rozsah – PG

Typ	Upínací rozsah mm	Šířka závitů mm	Délka závitů mm	Balení ks	Kód zboží RAL 7035	EUR/ks	CZK/ks
PG 7	3...6,5	15	8	100	E230500HGR	0,35	9,50
PG 9	4...8	19	8	100	E230501HGR	0,35	9,50
PG 11	4,5...10	22	8	100	E230502HGR	0,43	12,00
PG 13,5	6...12	24	9	100	E230503HGR	0,49	13,00
PG 16	10...14	27	11	100	E230504HGR	0,53	14,00
PG 21	13...18	33	11	50	E230505HGR	0,75	20,00
PG 29	18...25	42	11	25	E230506HGR	1,49	39,00
PG 36	22...32	53	13	10	E230507HGR	6,11	162,00
PG 42	30...38	60	13	10	E230508HGR	10,19	275,00
PG 48	34...44	65	14	10	E230509HGR	12,13	325,00

Plastové kabelové vývodky ekonomické

Technické parametry:

- materiál vysoce kvalitní polyamid PA 6 VO- UL 94, odolný vůči nárazu
- barevné provedení RAL 7035 – světle šedá
- krytí IP68 / 68
- provozní teplota $-40...+100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (krátkodobě $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- norma EN 50262
- těsnící vložka chloropen



RAL 7035

Ekonomické provedení - metrické



Typ	Upínací rozsah mm	Šířka závitu mm	Délka závitu mm	Balení ks	Kód zboží RAL 7035	EUR/ks	CZK/ks
M 12 x 1,5	3...6,5	15	8	100	E230491HGR	0,28	7,40
M 16 x 1,5	5...10	22	10	50	E230492HGR	0,35	9,50
M 20 x 1,5	6...12	24	10	50	E230493HGR	0,37	9,50
M 25 x 1,5	11...17	29	8	50	E230494HGR	0,69	18,00
M 32 x 1,5	15...21	36	10	20	E230495HGR	1,05	28,00
M 40 x 1,5	19...28	46	10	20	E230496HGR	2,22	59,00
M 50 x 1,5	30...38	60	18	10	E230497HGR	4,01	106,00
M 63 x 1,5	34...44	65	18	10	E230498HGR	4,92	130,00

Plastové kabelové vývodky s prodlouženou délkou závitu - metrické

Technické parametry:

- materiál vysoce kvalitní polyamid PA 6 VO - UL 94, odolný vůči nárazu
- základní barevné provedení:
 - RAL 7001 – tmavě šedá
 - RAL 7035 – světle šedá
 - RAL 9005 – černá
- krytí IP68 – 5 barů
- provozní teplota $-30...+100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- norma EN 50262



RAL 7001



RAL 7035



RAL 9005

Provedení s prodlouženou délkou závitu – metrické



Typ	Upínací rozsah mm	Šířka závitu mm	Délka závitu mm	Balení ks	Kód zboží RAL 7001	Kód zboží RAL 7035	Kód zboží RAL 9005	EUR/ks	CZK/ks
M 12 x 1,5	3...6,5	15	15	100	E230001L	E230001L-HGR	E230001L-SW	0,35	9,50
M 16 x 1,5	6...10	19	15	100	E230002L	E230002L-HGR	E230002L-SW	0,60	15,00
M 20 x 1,5	7...12	24	15	100	E230003L	E230003L-HGR	E230003L-SW	0,60	16,00
M 25 x 1,5	11...17	30	15	100	E230004L	E230004L-HGR	E230004L-SW	0,69	18,00
M 25 x 1,5	13...18	33	15	100	E230024L	E230024L-HGR	E230024L-SW	0,65	17,00
M 32 x 1,5	15...21	36	15	25	E230005L	E230005L-HGR	E230005L-SW	1,34	36,00
M 40 x 1,5	19...28	46	18	10	E230006L	E230006L-HGR	E230006L-SW	4,21	111,00
M 50 x 1,5	27...35	55	18	10	E230007L	E230007L-HGR	E230007L-SW	7,07	188,00
M 63 x 1,5	34...45	66	18	5	E230008L	E230008L-HGR	E230008L-SW	8,67	230,00

Plastové kabelové vývodky s rozšířeným upínacím rozsahem

Technické parametry:

- materiál vysoce kvalitní polyamid PA 6 VO- UL 94, odolný vůči nárazu
- základní barevné provedení:
 - RAL 7001 – tmavě šedá
 - RAL 7035 – světle šedá
 - RAL 9005 – černá
- krytí IP68 – 5 barů
- provozní teplota –30...+100 °C
- norma EN 50262



RAL 7001



RAL 7035



RAL 9005



Provedení s rozšířeným upínacím rozsahem - metrické

Typ	Upínací rozsah mm	Šířka závitu mm	Délka závitu mm	Balení ks	Kód zboží RAL 7001	Kód zboží RAL 7035	Kód zboží RAL 9005	EUR/ks	CZK/ks
M 20 × 1,5	10...14	27	10	100	E230023	E230023HGR	E230023SW	0,49	13,00
M 25 × 1,5	13...18	33	8	100	E230024	E230024HGR	E230024SW	0,60	16,00
M 32 × 1,5	18...25	42	12	25	E230025	E230025HGR	E230025SW	1,05	28,00
M 40 × 1,5	22...32	53	13	10	E230026	E230026HGR	E230026SW	3,03	81,00
M 50 × 1,5	30...38	60	13	10	E230027	E230027HGR	E230027SW	5,62	149,00
M 63 × 1,5	34...45	66	12	5	E230028	E230028HGR	E230028SW	8,08	215,00
M 75 × 2,0	48...55	75/80	25	5	E230029	E230029HGR	E230029SW	19,45	520,00

Plastové kabelové vývodky s redukováným upínacím rozsahem

Technické parametry:

- materiál vysoce kvalitní polyamid PA 6 VO- UL 94, odolný vůči nárazu
- základní barevné provedení:
 - RAL 7001 – tmavě šedá
 - RAL 7035 – světle šedá
 - RAL 9005 – černá
- krytí IP68 – 5 barů
- provozní teplota –30...+100 °C
- norma EN 50262



RAL 7001



RAL 7035



RAL 9005



Provedení s redukováným upínacím rozsahem - metrické

Typ	Upínací rozsah mm	Šířka závitu mm	Délka závitu mm	Balení ks	Kód zboží RAL 7001	Kód zboží RAL 7035	Kód zboží RAL 9005	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	2...5	15	8	100	E230011	E230011HGR	E230011SW	0,37	9,50
M 16 × 1,5	5...7	19	8	100	E230012	E230012HGR	E230012SW	0,43	12,00
M 20 × 1,5	6...9	24	9	100	E230013	E230013HGR	E230013SW	0,59	16,00
M 25 × 1,5	8...13	30	10	100	E230014	E230014HGR	E230014SW	0,70	19,00
M 32 × 1,5	11...15	36	10	25	E230015	E230015HGR	E230015SW	1,21	32,00
M 40 × 1,5	15...23	46	10	10	E230016	E230016HGR	E230016SW	3,98	105,00
M 50 × 1,5	22...29	55	12	10	E230017	E230017HGR	E230017SW	7,34	195,00
M 63 × 1,5	28...39	66	12	5	E230018	E230018HGR	E230018SW	8,82	235,00

Pojistné matice

- materiál vysoce kvalitní polyamid PA 6 GF, vyztužený skleněnými vlákny a odolný proti nárazu
- barevné provedení metrických matic:
 - RAL 7001 – tmavě šedá
 - RAL 7035 – světle šedá
 - RAL 9005 – černá
- provozní teplota –20...+80 °C
- norma EN 60423



RAL 7001



RAL 7035



RAL 9005

Pojistné matice - metrické

Typ	Šířka závitu mm	Výška mm	Balení ks	Kód zboží RAL 7001	Kód zboží RAL 7035	Kód zboží RAL 9005	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	17	5	100	E230211GR	E230211	E230211SW	0,10	2,70
M 16 × 1,5	22	5	100	E230212GR	E230212	E230212SW	0,11	3,20
M 20 × 1,5	26	5,6	100	E230213GR	E230213	E230213SW	0,11	3,20
M 25 × 1,5	32	6	100	E230214GR	E230214	E230214SW	0,14	3,70
M 32 × 1,5	41	7	50	E230215GR	E230215	E230215SW	0,24	6,40
M 40 × 1,5	50	7	50	E230216GR	E230216	E230216SW	0,62	16,00
M 50 × 1,5	60	8	50	E230217GR	E230217	E230217SW	0,78	21,00
M 63 × 1,5	75	8	25	E230218GR	E230218	E230218SW	1,13	30,00



RAL 7035



RAL 9005

Pojistné matice - PG

Typ	Šířka závitu mm	Výška mm	Balení ks	Kód zboží RAL 7035	Kód zboží RAL 9005	EUR/ks	CZK/ks
PG 7	19	5	100	E230710	E230710SW	0,10	2,70
PG 9	22	6	100	E230711	E230711SW	0,12	3,20
PG 11	24	6	100	E230712	E230712SW	0,12	3,20
PG 13,5	27	6	100	E230713	E230713SW	0,12	3,20
PG 16	30	6	100	E230714	E230714SW	0,13	3,50
PG 21	36	7	100	E230715	E230715SW	0,15	4,00
PG 29	46	7	50	E230716	E230716SW	0,34	9,00
PG 36	60	8	50	E230717	E230717SW	0,58	16,00
PG 42	65	8	50	E230718	E230718SW	0,70	19,00
PG 48	70	8	50	E230719	E230719SW	1,14	31,00