

Plovákové spínače



řada SKW a SSW
vhodné pro regulaci hladiny tekutin
krytí IP68

Plovákové spínače SKW a SSW

Technické parametry spínače SKW:

- plovákový spínač
- vhodný pro regulaci hladiny tekutin
- kabel PVC 3 m, 5 m, 10 m, 20 m
- neoprenový kabel 5 m, 10 m, 20 m
- spínaný proud 10 (8) A
- spínané napětí 250 VAC
- pracovní teplota 0...50°C
- do 1,5 bar
- napouštění / vypouštění
- vyroben z netoxického polypropylenu
- pouze pro použití v čisté vodě nebo s tekutými potravinami
- protizávaží je součástí dodávky
- krytí IP68



SKW

Technické parametry spínače SSW:

- plovákový spínač
- vhodný pro regulaci hladiny tekutin
- kabel PVC 3 m, 5 m, 10 m, 20 m
- neoprenový kabel 5 m, 10 m, 20 m
- spínaný proud 10 (8) A
- spínané napětí 250 VAC
- pracovní teplota 0...50°C
- do 2 bar
- napouštění / vypouštění
- vyroben z netoxického polypropylenu
- vhodný pro použití ve znečištěných vodách nebo s tekutými potravinami
- protizávaží je součástí dodávky
- krytí IP68



SSW

Typ	Délka kabelu m	Materiál kabelu	Cena EUR	Cena CZK
SKW 3PVC	3	PVC	9,30	250,00
SKW 5PVC	5	PVC	13,20	350,00
SKW 10PVC	10	PVC	17,60	470,00
SKW 20PVC	20	PVC	26,80	710,00
SKW 5NEO	5	Neopren	15,10	400,00
SKW 10NEO	10	Neopren	21,90	580,00
SKW 20NEO	20	Neopren	35,50	940,00
SSW 5PVC	5	PVC	51,80	1 380,00
SSW 20PVC	20	PVC	71,00	1 890,00
SSW 5NEO	5	Neopren	58,30	1 550,00
SSW 10NEO	10	Neopren	71,00	1 890,00
SSW 10PVC	10	PVC	58,20	1 550,00