

Ultrazvukové snímače UQ1



Micro Detectors
Italian Sensors Technology

miniaturní plastové provedení
výstup analogový, digitální nebo IO-Link
jednoduché nastavení pomocí Teach-in

Ultrazvukové snímače UQ1

Technické parametry:

- plastové provedení
- výstupy (dle provedení) PNP, 4...20 mA, 0...10 V nebo IO-Link
- provedení NPN na poptání
- napájení 10...30 VDC
- provozní teplota -20...+70 °C
- připojení konektorem M12, 4-pin
- rozměry 53 × 38 × 20 mm
- krytí IP67



Ultrazvukové snímače UQ1



Typ	Rozsah mm	Výstup	Úhel paprsku	Frekvence Hz	EUR/ks	CZK/ks
UQ1A/G6-0E	40...300	PNP + 4-20mA	7° ± 2°	8	197,00	5 220,00
UQ1A/G7-0E	40...300	PNP + 0-10 V	7° ± 2°	8	197,00	5 220,00
UQ1A/GP-0EIO	40...300	IO-Link	7° ± 2°	8	197,00	5 220,00
UQ1C/G6-0E	60...800	PNP + 4-20mA	8° ± 2°	5	211,41	5 610,00
UQ1C/G7-0E	60...800	PNP + 0-10 V	8° ± 2°	5	211,41	5 610,00
UQ1C/GP-0EIO	60...800	IO-Link	8° ± 2°	5	211,41	5 610,00
UQ1D/G6-0E	80...1 200	PNP + 4-20mA	8° ± 2°	3	230,63	6 120,00
UQ1D/G7-0E	80...1 200	PNP + 0-10 V	8° ± 2°	3	230,63	6 120,00
UQ1D/GP-0EIO	80...1 200	IO-Link	8° ± 2°	3	230,63	6 120,00

Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m, konektor 4-pin M12, přímý	9,00	240,00
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m, konektor 4-pin M12, úhlový	7,30	193,00
CD12M/0B-020A5	kabel 2 m, konektor 4-pin M12, přímý	10,56	280,00
CD12M/0B-020C5	kabel 2 m, konektor 4-pin M12, úhlový	10,76	285,00