

Ultrazvukové snímače



plastové nebo nerezové provedení
analogový nebo digitální výstup
nastavení pomocí Teach-in tlačítka

Ultrazvukové snímače

Technické parametry:

- plastové provedení nebo nerezová ocel
- nastavení pomocí Teach-in tlačítka
- výstupy (dle provedení) PNP, 4...20 mA nebo 0...10 V
- napájení 10...30 V DC
- provozní teplota -20...+70 °C
- připojení konektorem M12, 4-pin
- krytí IP67



Plastové provedení

Typ	Rozsah mm	Výstup	Rozměr	Konektor	Úhel paprsku	Frekvence Hz	EUR /ks	CZK /ks
UK6A/HP-0EUL	40...300	PNP	M18	M12	7° ± 2°	8	140,50	3 730,00
UK6A/H1-0EUL	40...300	0...10 V	M18	M12	7° ± 2°	8	154,00	4 090,00
UK6A/H2-0EUL	40...300	4...20 mA	M18	M12	7° ± 2°	8	154,00	4 090,00
UK6C/HP-0EUL	80...800	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5	145,80	3 870,00
UK6C/H1-0EUL	80...800	0...10 V	M18	M12	8° ± 2°	5	159,30	4 220,00
UK6C/H2-0EUL	80...800	4...20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5	159,30	4 220,00
UK6D/HP-0EUL	80...1 200	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5	165,10	4 380,00
UK6D/H1-0EUL	80...1 200	0...10 V	M18	M12	8° ± 2°	5	178,60	4 740,00
UK6D/H2-0EUL	80...1 200	4...20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5	178,60	4 740,00

* k dispozici s kabelem, nebo v provedení do Ex prostředí

Nerezové provedení

Typ	Rozsah mm	Výstup	Rozměr	Konektor	Úhel paprsku	Frekvence Hz	EUR /ks	CZK /ks
UK6A/HP-1EUL	40...300	PNP	M18	M12	7° ± 2°	8	167,50	4 440,00
UK6A/H1-1EUL	40...300	0...10 V	M18	M12	7° ± 2°	8	181,00	4 800,00
UK6A/H2-1EUL	40...300	4...20 mA	M18	M12	7° ± 2°	8	181,00	4 800,00
UK6C/HP-1EUL	80...800	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5	172,80	4 580,00
UK6C/H1-1EUL	80...800	0...10 V	M18	M12	8° ± 2°	5	186,30	4 940,00
UK6C/H2-1EUL	80...800	4...20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5	186,30	4 940,00
UK6D/HP-1EUL	80...1 200	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5	192,20	5 100,00
UK6D/H1-1EUL	80...1 200	0...10 V	M18	M12	8° ± 2°	5	205,70	5 450,00
UK6D/H2-1EUL	80...1 200	4...20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5	205,70	5 450,00

* k dispozici s kabelem, nebo v provedení do Ex prostředí

Vybrané typy PVC kabelů

Typ	Obj. kód	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-020A1	MD000018	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,60	119,00
CD12M/0B-020C1	MD000019	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,38	111,00
CD12M/0B-050A1	MD000016	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	5,80	151,00
CD12M/0B-050C1	MD000017	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	6,30	164,00