

# Průmyslové LED osvětlení




hliníkové pouzdro  
jednoduchá montáž  
krytí IP67  
výborný poměr cena/výkon

## Technické parametry M9SL a M9R:

- výkon (délka): 7W (300 mm), 12W (400 mm), 16W (600 mm), 20W (800 mm)
- napájení 24 VAC/VDC
- svítivost 110 lm/w
- podání barev CRI 80
- úhel vyzařování paprsku 110 stupňů
- barva světla až 6500 K
- hliníkové pouzdro
- životnost 50 000 hodin
- pracovní teplota -20...+45 °C
- připojení: úhlově nastavitelná hliníková spona
- krytí IP67



Rozměry M9SL v mm:




	300S	400S	600S	800S
L1	360	500	700	900
L2	312~332	452~472	652~672	852~872

## LED osvětlení M9SL

Typ	Délka mm	Spotřeba W	Napájení VAC/VDC	EUR/ks	CZK/ks
M9SL-B-1-300S-7W	300	7	24	43,00	1 150,00
M9SL-B-1-400S-12W	400	12	24	50,00	1 320,00
M9SL-B-1-600S-16W	600	16	24	57,00	1 500,00
M9SL-B-1-800S-20W	800	20	24	64,00	1 700,00

Rozměry M9R v mm:



	300S	400S	600S	800S
L1	375	515	715	915
L2	335 ± 3	475 ± 3	675 ± 3	875 ± 3
L3	325 ± 3	465 ± 3	665 ± 3	765 ± 3
L4	315 ± 3	455 ± 3	655 ± 3	755 ± 3

## LED osvětlení M9R

Typ	Délka mm	Spotřeba W	Napájení VAC/VDC	EUR/ks	CZK /ks
M9R-B-1-300S-7W	300	7	24	66,00	1 760,00
M9R-B-1-400S-12W	400	12	24	74,00	1 960,00
M9R-B-1-600S-16W	600	16	24	91,00	2 400,00
M9R-B-1-800S-20W	800	20	24	103,00	2 730,00