

## Optické snímače řady FA



Připojovací  
kabely za  
atraktivní ceny

## Ekonomické optické snímače pro široké použití

### Technické parametry:

- rozměr M18 x 82 mm
- výborný poměr cena/výkon
- výstup PNP, na vyžádání NPN
- připojení konektorem M12, 4pin, provedení s kabelem na vyžádání
- výstupní kontakt NO/NC
- snímání přímé, 90° na vyžádání
- typy s nastavitelnou citlivostí
- viditelný červený nebo neviditelný infračervený paprsek
- indikační LED
- napájení 10 - 30 VDC
- krytí IP67



### Optické snímače v plastovém provedení

Typ	Snímací metoda	Dosah (mm)	Nastavení citlivosti	Paprsek	EUR/ks	CZK/ks
FAID/BP-0E	jednocestná závora přijímač	20 000	ano	infračervená LED	43,25	1 150,-
FAIH/00-0E	jednocestná závora vysílač	20 000	ano	infračervená LED	28,78	770,-
FARP/BP-0E	reflexní polarizovaný	4 000 s odrazkou	ano	červená LED	42,90	1 140,-
FAR2/BP-0E	difuzní	100	ne	červená LED	28,20	750,-
FAI6/BP-0E	difuzní	400	ne	infračervená LED	38,92	1 040,-
FAI9/BP-0E	difuzní	1 000	ne	infračervená LED	46,05	1 220,-
FARS/BP-0E	s potlačeným pozadím	30 až 130	ano	červená LED	78,61	2 090,-
FARW/BN-0E	s potlačeným pozadím	35 až 300	ano	červená LED	95,41	2 530,-
FAIC/BP-0E	reflexní	5 000 s odrazkou	ne	infračervená LED	36,26	970,-

### Optické snímače v kovovém provedení

Typ	Snímací metoda	Dosah (mm)	Nastavení citlivosti	Paprsek	EUR/ks	CZK/ks
FARP/BP-1E	reflexní polarizovaný	4 000 s odrazkou	ano	červená LED	46,34	1 230,-
FAR2/BP-1E	difuzní	100	ne	červená LED	38,68	1 030,-
FAI6/BP-1E	difuzní	400	ne	infračervená LED	42,35	1 130,-
FAI9/BP-1E	difuzní	1 000	ne	infračervená LED	49,49	1 320,-
FARS/BP-1E	s potlačeným pozadím	30 až 130	ano	červená LED	81,93	2 180,-
FARW/BN-1E	s potlačeným pozadím	35 až 300	ano	červená LED	98,73	2 620,-
FAIC/BP-1E	reflexní	5 000 s odrazkou	ne	infračervená LED	39,68	1 060,-

### Příslušenství

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
RL 110	odrazka pro reflexní a reflexní polarizované snímače, velikost M80	6,40	170,-
CD12M/0B-050A1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, přímý	5,40	143,-
CD12M/0B-050C1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, úhlový	5,40	143,-
CD12M/0B-020A1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, přímý	4,20	111,-
CD12M/0B-020C1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, úhlový	4,20	111,-