

Kapacitní snímače řady C12, C18 a C30



Kapacitní snímače řady C12, C18 a C30

Technické parametry:

- dosah až 25 mm
- pracovní teplota -35 °C...+85 °C (bez námrazy)
- nastavitelná citlivost pomocí tlačítka Teach-in
- stíněné a nestíněné typy
- nerezové nebo plastové provedení
- krytí IP67



Kapacitní snímače C12, C18 a C30

Typ	Průměr	Provedení	Typ spínání	Výstup	Připojení	Dosah	Stínění	EUR/ks	CZK/ks
C12P/00-3A	M12	plast	spínací/ rozpínací	PNP/NPN	kabel 2 m	8 mm	ano	79,60	2 110,-
C12P/00-3E	M12	plast	spínací/ rozpínací	PNP/NPN	konektor M12	8 mm	ano	79,14	2 100,-
C18P/BP-1A	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	8 mm	ano	77,68	2 060,-
C18P/BP-1E	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	8 mm	ano	76,18	2 020,-
C18P/BP-2A	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	12 mm	ne	74,26	1 970,-
C18P/BP-2E	M18	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	12 mm	ne	72,75	1 930,-
C30M/BP-1A	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	16 mm	ano	106,43	2 820,-
C30M/BP-1E	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	16 mm	ano	105,11	2 790,-
C30M/BP-2A	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	25 mm	ne	101,66	2 700,-
C30M/BP-2E	M30	nerez	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	25 mm	ne	100,34	2 660,-
C30P/BP-1A	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	16 mm	ano	94,44	2 510,-
C30P/BP-1E	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	16 mm	ano	93,12	2 470,-
C30P/BP-2A	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	kabel 2 m	25 mm	ne	89,30	2 370,-
C30P/BP-2E	M30	plast	spínací + rozpínací	PNP	konektor M12	25 mm	ne	87,98	2 340,-

Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m, konektor 4pin M12, přímý	9,00	240,-
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m, konektor 4pin M12, úhlový	9,00	240,-
CD12M/0B-020A5	kabel 2 m, konektor 4pin M12, přímý	10,56	280,-
CD12M/0B-020C5	kabel 2 m, konektor 4pin M12, úhlový	10,76	285,-