

Ultrazvukové snímače



Ultrazvukové snímače

Technické parametry:

- plastové provedení nebo nerezová ocel
- nastavení pomocí Teach-in tlačítka
- výstupy (dle provedení) PNP, 4-20 mA nebo 0-10 V
- napájení 10–30 V DC
- provozní teplota –20 °C až +70 °C
- připojení konektorem M12, 4-pin
- krytí IP67



Plastové provedení

Typ	Rozsah	Výstup	Rozměr	Konektor	Úhel paprsku	Frekvence	EUR /ks	CZK /ks
UK6A/HP-0EUL	40–300 mm	PNP	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	115,90	3 070,-
UK6A/H1-0EUL	40–300 mm	0–10 V	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	127,10	3 370,-
UK6A/H2-0EUL	40–300 mm	4–20 mA	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	127,10	3 370,-
UK6C/HP-0EUL	80–800 mm	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	120,20	3 190,-
UK6C/H1-0EUL	80–800 mm	0–10 V	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	131,40	3 480,-
UK6C/H2-0EUL	80–800 mm	4–20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	131,40	3 480,-
UK6D/HP-0EUL	80–1 200 mm	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	136,20	3 610,-
UK6D/H1-0EUL	80–1 200 mm	0–10 V	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	147,30	3 910,-
UK6D/H2-0EUL	80–1 200 mm	4–20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	147,30	3 910,-

* k dispozici s kabelem, nebo v provedení do Ex prostředí

Nerezové provedení

Typ	Rozsah	Výstup	Rozměr	Konektor	Úhel paprsku	Frekvence	EUR /ks	CZK /ks
UK6A/HP-1EUL	40–300 mm	PNP	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	138,20	3 670,-
UK6A/H1-1EUL	40–300 mm	0–10 V	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	149,30	3 960,-
UK6A/H2-1EUL	40–300 mm	4–20 mA	M18	M12	7° ± 2°	8 Hz	149,30	3 960,-
UK6C/HP-1EUL	80–800 mm	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	142,50	3 780,-
UK6C/H1-1EUL	80–800 mm	0–10 V	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	153,70	4 070,-
UK6C/H2-1EUL	80–800 mm	4–20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	153,70	4 070,-
UK6D/HP-1EUL	80–1 200 mm	PNP	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	158,50	4 200,-
UK6D/H1-1EUL	80–1 200 mm	0–10 V	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	169,60	4 500,-
UK6D/H2-1EUL	80–1 200 mm	4–20 mA	M18	M12	8° ± 2°	5 Hz	169,60	4 500,-

* k dispozici s kabelem, nebo v provedení do Ex prostředí

Příslušenství

Typ	Obj. kód	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-020A1	MD000018	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,50	117,-
CD12M/0B-020C1	MD000019	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,50	117,-
CD12M/0B-050A1	MD000016	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	5,70	150,-
CD12M/0B-050C1	MD000017	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	5,70	150,-