

Optické snímače řady FA



Připojovací
kabely za
atraktivní ceny

Ekonomické optické snímače pro široké použití

Technické parametry:

- rozměr M18 x 82 mm
- výborný poměr cena/výkon
- výstup PNP, na vyžádání NPN
- připojení konektorem M12, 4pin, provedení s kabelem na vyžádání
- výstupní kontakt NO/NC
- snímání přímé, 90° na vyžádání
- typy s nastavitelnou citlivostí
- viditelný červený nebo neviditelný infračervený paprsek
- indikační LED
- napájení 10 - 30 VDC
- krytí IP67



Optické snímače v plastovém provedení

Typ	Snímací metoda	Dosah (mm)	Nastavení citlivosti	Paprsek	EUR/ks	CZK/ks
FAID/BP-0E	jednocestná závora přijímač	20 000	ano	infračervená LED	49,47	1 310,-
FAIH/00-0E	jednocestná závora vysílač	20 000	ano	infračervená LED	32,93	880,-
FARP/BP-0E	reflexní polarizovaný	4 000 s odrazkou	ano	červená LED	49,09	1 300,-
FAR2/BP-0E	difuzní	100	ne	červená LED	32,08	860,-
FAI6/BP-0E	difuzní	400	ne	infračervená LED	44,53	1 180,-
FAI9/BP-0E	difuzní	1 000	ne	infračervená LED	52,68	1 400,-
FARS/BP-0E	s potlačeným pozadím	30 až 130	ano	červená LED	89,93	2 390,-
FARW/BN-0E	s potlačeným pozadím	35 až 300	ano	červená LED	109,14	2 900,-
FAIC/BP-0E	reflexní	5 000 s odrazkou	ne	infračervená LED	41,47	1 100,-

Optické snímače v kovovém provedení

Typ	Snímací metoda	Dosah (mm)	Nastavení citlivosti	Paprsek	EUR/ks	CZK/ks
FARP/BP-1E	reflexní polarizovaný	4 000 s odrazkou	ano	červená LED	53,02	1 410,-
FAR2/BP-1E	difuzní	100	ne	červená LED	44,25	1 180,-
FAI6/BP-1E	difuzní	400	ne	infračervená LED	48,46	1 290,-
FAI9/BP-1E	difuzní	1 000	ne	infračervená LED	56,61	1 500,-
FARS/BP-1E	s potlačeným pozadím	30 až 130	ano	červená LED	93,73	2 490,-
FARW/BN-1E	s potlačeným pozadím	35 až 300	ano	červená LED	112,95	3 000,-
FAIC/BP-1E	reflexní	5 000 s odrazkou	ne	infračervená LED	45,39	1 210,-

Příslušenství

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
RL 110	odrazka pro reflexní a reflexní polarizované snímače, velikost M80	7,32	194,-
CD12M/0B-050A1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, přímý	5,20	138,-
CD12M/0B-050C1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, úhlový	5,40	143,-
CD12M/0B-020A1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, přímý	4,20	111,-
CD12M/0B-020C1	kabel délky 5 m, konektor M12, 4pin, úhlový	4,20	111,-