

Propojovací moduly RJ45



průmyslové řešení strukturované kabeláže
pro 10 GBit Ethernet, PoE, Profinet
pro rychlou a efektivní instalaci

EREG8 E-DAT TS

Technické parametry:

- připojovací jednotka do rozvaděčů pro montáž na TH35 DIN EN 60715
- vhodné pro napájení po síťovém kabelu (PoE, PoE plus & UPoE)
- šířka 1TE umožňuje instalaci až 12 REGplus
- protiprachová zálepka (dostupná v různých barvách)
- certifikát GHMT Cat.6A re-embedded PVP
- certifikát Cat.6A – testováno dle ISO/IEC 11801, GHMT
- v souladu s třídou EA do 500 MHz dle ISO/IEC 11801
- DIN EN 50173-1: testováno 2011-09: komponent do 600 MHz, spojení do 800 MHz
- pro 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- pro instalaci datových linek AWG 26/1 - 22/1 (flexibilní) a AWG 26/7 do 22/7 (pevné) v IDC terminálu
- rozložení T568A, pro T568B - prázdný Modul + E-DAT-vložený 440047

Při instalaci jako zařízení ochranné třídy I se potenciál stínění vyrovnává přes vyvedenou lištu. Spojení s lištou může být přerušeno pomocí přepínače.



EREG8

EREG8 E-DAT TS

| Typ | Verze | Rozložení kabelů | Připojení kabelu | Kód | EUR/ks | CZK/ks |
|----------------|--------|------------------|------------------|---------|--------|--------|
| EREG8 E-DAT TS | samec | T568A | shora | E440013 | 34,44 | 920,00 |
| EREG8 E-DAT | samice | - | shora | E440014 | 19,56 | 520,00 |

ERJ45 E-DAT / USB E-DAT TS

Technické parametry:

- vstupní modul E-DAT pro zapojení do rozvaděče
- ERJ45 nebo EUSB-A-Port
- vertikální zástrčka, nebo natočená o 90° vůči montážní liště
- zapojení T568A, T568B a PROFINET



ERJ45 TSB1



EUSB T8

ERJ45 E-DAT / USB E-DAT TS

| Typ | Verze | Kód | EUR/ks | CZK/ks |
|------------------|---------------|---------|--------|----------|
| ERJ45 E-DAT TSK | Spojka | E440012 | 42,20 | 1 120,00 |
| ERJ45 E-DAT TSB1 | Zásuvka T568A | E440017 | 42,20 | 1 120,00 |
| ERJ45 E-DAT TSB2 | Zásuvka T568B | E440018 | 42,20 | 1 120,00 |
| ERJ45 E-DAT TSPN | PROFINET | E440019 | 42,20 | 1 120,00 |
| EUSB E-DAT TS | USB A Spojka | E440051 | 31,24 | 830,00 |

Záslepky ESKK

protiprachové záslepky pro terminály a moduly E-DAT a Cat.6A, v různých barvách



Záslepky ESKK

| Typ | Barva | Kód | EUR/ks | CZK/ks |
|--------------|---------|-----------|--------|--------|
| ERJ45 SSK-GE | žlutá | E440010GE | 0,48 | 13,00 |
| ERJ45 SSK-BL | modrá | E440010BL | 0,48 | 13,00 |
| ERJ45 SSK-GN | zelená | E440010GN | 0,48 | 13,00 |
| ERJ45 SSK-RT | červená | E440010RT | 0,48 | 13,00 |

EREGplus

Technické parametry:

- modulární zásuvka pro Cat. 6A, konektor RJ45
- montáž: přívod kabelu pod úhlem 180°
- robustní a kompaktní zásuvka pro více použití
- z ušlechtilé oceli, pozinkovaný povrch
- montáž bez speciálního nářadí, zasazení kabelu přímo do samo-upevňovacích svorek
- pro instalaci datových linek AWG 26/1 - 22/1 (flexibilní) a AWG 26/7 do 22/7 (pevné) v IDC terminálu
- vhodné pro vedení kabelů do modulu, také pro silně zkroucené kabely
- identifikace rozložení T568A a T568B přímo v modulu
- certifikováno GHMT Cat.6A re-embedded PVP
- Cat.6A testováno v souladu s normou ISO/IEC 11801, Certifikováno v GHMT
- v souladu s třídou EA do 500 MHz dle ISO/IEC 11801 Testováno: Komponenty do 600 MHz,
- spojení do 800 MHz
- pro 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- vhodné pro Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)



EREGplus-M90

EREGplus-M180



EREGplus-M270

EREGplus

| Typ | Připojení kabelu | Kód | EUR/ks | CZK/ks |
|---------------|------------------|---------|--------|--------|
| EREGplus-M90 | shora | E440121 | 14,72 | 390,00 |
| EREGplus-M180 | zezadu | E440122 | 14,72 | 390,00 |
| EREGplus-M270 | zespodu | E440123 | 14,72 | 390,00 |

EREGplus-AM - TS35

Technické parametry:

- modulární zásuvka pro Cat.6A, konektor RJ45
- certifikováno GHMT Cat.6A re-embedded PVP s
- Cat.6A testováno v souladu s normou ISO/IEC 11801, certifikováno v GHMT
- v souladu s třídou EA do 500 MHz dle ISO/IEC 11801 Testováno: komponenty do 600 MHz
- spojení do 800 MHz
- pro 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- vhodné pro Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)
- šířka 1TE umožňuje instalaci až 12 REGplus



EREGplus-AM180

EREGplus-AM270


EREGplus-AM - TS35

| Typ | Propojení kabelu | Kód | EUR/ks | CZK/ks |
|---------------------|------------------|---------|--------|----------|
| EREGplus-AM180 | shora | E440125 | 34,56 | 920,00 |
| EREGplus-AM270 | zespodu | E440126 | 34,56 | 920,00 |
| EREGplus RJ45 E-DAT | shora | E440127 | 34,88 | 930,00 |
| EREGplus RJ45 E-DAT | zespodu | E440128 | 42,08 | 1 120,00 |

ERJ45 KS

Technické parametry:

- pohodlné připojení patch kabelů bez náročné montáže
- pro oboustranné vkládání a umístění patch kabelů Cat. 6A do 10 Gbit/s, PoE a PoE+
- krabička: plast, barva RAL 7035
- vnitřní pouzdro: zinkový odlitek plně stíněný
- zásuvka: pružinová ocel
- montáž: na DIN lištu
- jmenovitý proud 1,5 A
- rozměry: D x Š x V = 38 x 18 x 26,8 mm
- rozměry (ERJ45-KS-0): D x Š x V = 48,5 x 26 x 25 mm
- balení: 1 ks



ERJ45-KS-3



ERJ45-KS-4



ERJ45-KS-0

ERJ45 KS

| Popis | Kód | EUR/ks | CZK/ks |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|
| ERJ45-KS-3 s uzemňovací pružinou | E440020 | 17,10 | 460,00 |
| ERJ45-KS-4 bez uzemňovací pružiny | E440020K | 17,10 | 460,00 |
| ERJ45-KS-0 bez základny | E440016 | 10,98 | 290,00 |

Interfacemodul ERJ45 IF

Technické parametry:

- pro snadné připojení Ethernetového kabelu v rozvaděči se zásuvkou RJ45
- montáž na DIN lištu
- RJ45, 8 - pin, na svorky
- místo pro popis kabelu
- Cat.5 100 Mbit, kabeláž 1:1
- stejnosměrný proud max. 1,5 A
- rozsah pracovních teplot 0...+55 °C
- maximální průměr kabelu na svorkách max. 1,5 mm²
- izolace EN50178 třída II

Interfacemodul ERJ45 IF

| Typ | Konektor x umístění | Rozměry mm | Kód | EUR/ks | CZK/ks |
|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------|--------|
| E14-21E014090 | 1 x 1 | 35 x 82 x 58 | E14-21E014090 | 36,28 | 970,00 |

