

# EMC kabelové vývodky



pro jednoduchou instalaci  
stíněných kabelů  
instalace bez porušení stínění  
krytí IP68

## EMC kabelové vývodky

Vývodky EMC jsou určeny pro rychlou a jednoduchou instalaci stíněných kabelů pomocí kontaktní pružiny.

- materiál těla poniklovaná mosaz
- materiál těsnění chloropren CR
- materiál lamely PA6 V-2
- materiál O-kroužku NBR
- teplotní rozsah -20...+100 °C
- certifikáty cULus, cURus
- standard EN50262
- krytí IP68/5 bar

Stínění je zakončeno uvnitř vývodky



### EMC vývodky – metrické



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	3...6	14	5	100	E231051	3,82	101,00
M 16 × 1,5	5...9	17	5,5	100	E231052	4,34	115,00
M 20 × 1,5	9...13	22	6	50	E231053	5,56	147,00
M 25 × 1,5	11...16	30	7	25	E231054	9,15	245,00
M 32 × 1,5	14...21	34	8	10	E231055	13,06	350,00
M 40 × 1,5	19...27	44	8	10	E231056	21,11	560,00
M 50 × 1,5	24...35	55	9	5	E231057	41,34	1 100,00
M 63 × 1,5	32...42	66	10	5	E231058R	54,90	1 460,00
M 63 × 1,5	38...48	66	10	5	E231058	56,60	1 500,00

### EMC vývodky – PG

Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
PG 7	3...6,5	14	5	100	E231550	3,84	102,00
PG 9	4...8	17	6	100	E231551	5,14	136,00
PG 11	5...10	20	6	50	E231552	6,34	168,00
PG 13,5	6...12	22	6,5	50	E231553	5,02	133,00
PG 16	10...14	24	6,5	50	E231554	5,71	151,00
PG 21	13...18	30	7	25	E231555	8,40	225,00
PG 29	18...25	40	8	25	E231556	13,36	355,00
PG 36	24...32	50	9	50	E231557	24,06	640,00
PG 42	30...38	57	10	25	E231558	50,40	1 340,00
PG 48	34...44	64	10	25	E231559	57,70	1 530,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. - Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. - 01/2026

## EMC vývodky – palcové

### Technické parametry:

- materiál těla poniklovaná mosaz
- materiál těsnění chloroprene CR
- materiál lamely PA6 V-2
- materiál O-kroužku NBR
- teplotní rozsah: -20...+100 °C
- certifikáty: cULus, cURus
- standard: EN50262
- váha: na vyžádání
- krytí IP68/5 bar



### EMC vývodky – palcové



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka vzávitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
1/4"	3...9	17	8	100	E231050Z1/4	7,34	195,00
3/8"	3...9	20	8	100	E231050Z3/8	9,80	260,00
1/2"	5...13	24	10	100	E231050Z1/2	11,54	305,00
3/4"	8...16	30	11	50	E231050Z3/4	20,47	550,00
1"	12...21	40	14	50	E231050Z1	34,13	910,00
1 1/4"	16...27	50	14	25	E231050Z11/4	106,10	2 820,00
1 1/2"	21...35	55	15	25	E231050Z11/2	112,30	2 980,00
2"	27...48	65	15	10	E231050Z2	116,90	3 100,00

### Technické parametry:

- materiál matice nerezová ocel
- materiál svorky polyamid
- materiál těsnění polychloropren CR/NBR
- teplotní rozsah -20...100 °C (dynamický), -40 °C (statický)
- certifikát UL514B
- krytí IP68/69



### EMC vývodky pro stíněné kabely s integrovanou kabelovou svorkou – palcové



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 16 × 1,5	5...9	17	5	50	E231202	22,07	590,00
M 20 × 1,5	9...3	22	6	50	E231203	33,22	890,00
M 25 × 1,5	11...16	27	7	50	E231204	34,34	920,00
M 32 × 1,5	14...21	34	8	25	E231205	39,45	1 050,00
M 40 × 1,5	19...27	42	8	10	231206	87,10	2 310,00
M 50 × 1,5	22...35	55	9	5	231207	127,40	3 380,00
M 63 × 1,5	35...48	65	10	5	231208	206,00	5 600,00
M 63 × 1,5	40...53	65	10	5	231209	238,00	6 310,00

## EMC vývodky 4. generace

V porovnání se staršími verzemi má 4. generace EMC vývodek optimalizovaný systém uchycení, který zaručuje spolehlivý kontakt stínění a vývodky. Kabel není při instalaci poškozen.

- materiál těla poniklovaná mosaz
- materiál těsnění chloroprene CR
- materiál lamely PA6 V-2
- materiál O-kroužku NBR
- teplotní rozsah -20...+100 °C
- certifikáty UL
- standard EN50262
- krytí IP68/5 bar



### EMC vývodky 4. generace – metrické


Rozměr	Upínací rozsah kabelu mm	Upínací rozsah stínění mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Váha	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	3...6,5	2...5	14/14	6	28	50	E231191	6,52	173,00
M 16 × 1,5	5...10	3,5...8	20/20	6	33	50	E231192	7,12	189,00
M 20 × 1,5	6...12	4,5...12	22/22	6	32	50	E231193R	8,43	225,00
M 20 × 1,5	7,5...14	5,5...11,5	24/24	8	40	50	E231193	7,55	200,00
M 25 × 1,5	10...18	7...14	30/30	8	43	25	E231194	9,73	260,00
M 32 × 1,5	16...25	12...20	40/40	9	53	10	E231195	12,25	325,00
M 40 × 1,5	22...32	18...27	50/50	9	60,5	5	E231196	23,83	640,00
M 50 × 1,5	30...38	26...34	58/58	9	73	5	E231197	35,86	960,00
M 63 × 1,5	34...44	30...40	64/68	14	62	5	E231198	52,30	1 390,00
M 63 × 1,5	37...53	33...49	75/75	10	72	5	E231198EL	99,50	2 640,00

## EMC vývodky 3. generace – PG

EMC vývodky 3. generace jsou určeny pro stíněné kabely pro jejich rychlou a jednoduchou instalaci. Spojení stínění zaručuje kontaktní pružina, která zaručuje bezpečné spojení spojitého stínění.

### Technické parametry:

- materiál těla poniklovaná mosaz
- materiál těsnění chloroprene CR
- materiál lamely PA6 V-2
- materiál O-kroužku NBR
- teplotní rozsah -20...+100 °C
- certifikáty UL
- standard EN50262
- váha na vyžádání
- krytí IP68/5 bar



### EMC vývodky 3. generace – PG



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Celková délka mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
PG 7	3...6,5	14	6	27,00	50	E231680	6,13	162,00
PG 9	4...8	17	6	29,00	50	E231681	6,55	174,00
PG 11	5...10	20	5	30,00	50	E231682	7,12	189,00
PG 13,5	6...12	22	6,5	30,00	50	E231683	8,30	220,00
PG 16	10...14	24	6,5	34,00	25	E231684	8,68	230,00
PG 21	13...18	30	7,5	39,00	25	E231685	12,94	345,00
PG 29	18...25	40	8	47,00	20	E231686	20,24	540,00
PG 36	22...32	50	9	57,00	10	E231687	36,97	980,00
PG 42	30...38	58	12	60,00	10	E231688	58,60	1 560,00
PG 48	34...44	64	14	65,00	5	E231689	71,20	1 890,00